



Dane produktu

Castrol Magnatec Professional A5 5W-30

Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka

Opis

Inteligentne Molekuły Castrol Magnatec Professional przywierają jak magnes, znacznie redukując zużycie silnika. Podwójna filtracja i zielony kolor jest jak podpis gwarantujący Profesjonalną jakość.

Do 75% zużycia silnika* dochodzi w czasie rozruchu i rozgrzewania. Po wyłączeniu silnika Inteligentne Molekuły Castrol Magnatec Professional trzymają się jak magnes zapewniając dodatkową warstwę ochronną. Castrol Magnatec Professional jest gotowy do ochrony od momentu przekręcenia kluczyka.

Castrol Magnatec Professional został zaprojektowany specjalnie do ochrony obecnie produkowanych, nowoczesnych silników.

Castrol Magnatec Professional. Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka.

* test sekwencyjny IVA

Warunki zastosowania

Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 jest odpowiedni do silników benzynowych i Diesla gdzie producenci wymagają spełnienia norm jakościowych ACEA A1/B1, A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-4 lub wcześniejszych specyfikacji w lepkości SAE 5W-30.

Zalety i korzyści

Formulacja Inteligentnych Molekuł Castrol Magnatec Professional zapewnia:

- Przywieranie filmu olejowego do najważniejszych elementów silnika i utrzymywanie ochronnej warstwy
- Trwałą ochronę od momentu przekręcenia kluczyka
- Zmniejszenie zużycia podczas rozruchu oraz rozgrzewania się silnika
- Dostosowanie do zmiennych warunków eksploatacji takich jak obciążenie, temperatury, różne style jazdy

Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 jest w pełni syntetycznym olejem silnikowym rekomendowanym przez Ford, dbający o zmniejszenie zużycia paliwa. Dzięki temu ogranicza koszty zakupu paliwa jednocześnie zmniejszając ilość niebezpiecznych substancji zanieczyszczających środowisko.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
Gęstość względna w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm²/s	9.5
Lepkość CCS przy -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4580
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm²/s	53
Indeks lepkości	ASTM D2270	None	164
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-39
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	207
Kolor	Ocena wizualna	-	Zielony
Popioły siarczanowe	ASTM D874	% wt	1.24

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN/CF

ILSAC GF4

Meets Ford WSS-M2C-913C

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Magnatec Professional A5 5W-30

30 Dec 2011

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakże , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktowac jako wskazówke i ogólna informację. Użytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystają z najnowszej wersji karty danych. Użytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором , stosując sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsługa i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje należy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl