



Ficha Técnica

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40

Tecnología derivada de la competición en pista

Descripción

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40 es un aceite de motor totalmente sintético de 4 tiempos para motocicletas deportivas modernas y de alto rendimiento que aumenta la aceleración y la potencia del motor hasta las rpm máximas.

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40, que utiliza la tecnología Race Derived Technology™ basada en la larga y exitosa asociación de carreras de Castrol, fluye rápido y se mantiene fuerte, reduciendo la fricción interna del motor incluso en las condiciones de conducción más difíciles.

Castrol POWER1 Racing 4T está diseñado específicamente para motociclistas que aman la emoción de conducir en el límite. Se ha probado y se ha demostrado que ofrece una aceleración y potencia excepcionales con un toque del acelerador. La ventaja adicional de la tecnología Castrol Trizone Technology™ garantiza una inalterable protección del rendimiento.

Castrol POWER1 Racing 4T: máximo rendimiento para una conducción extrema

Aplicación

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40 está diseñado para motos deportivas de alto rendimiento para ofrecer una potencia y protección óptimas en todas las condiciones donde se recomiendan API SN (o especificación anterior) y JASO MA2 o MA

Ventajas

- Aceite de motor de motocicleta de 4 tiempos totalmente sintético con Trizone Technology™
- Testado y probado para ofrecer una aceleración excepcional con un toque del acelerador
- Fluye rápido y se mantiene fuerte, reduciendo la fricción interna del motor incluso en las condiciones de conducción más severas
- Los datos de las pruebas muestran que Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40 mejora el rendimiento de la aceleración con respecto al aceite 20W-50.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	POWER1 Racing 4T 10W-40
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8528
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm²/s	14.53
Viscosidad Cinemática 40	ASTM D445	mm²/s	93.5
Índice Viscosidad	ASTM D2270	None	162
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-36
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	207

Requisitos de Desempeño Standard

API SN
JASO MA2

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas..

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-40

17 Jul 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

Telephone: 1.800.462.0835

www.castrol.com contactus@bp.com