



Dane produktu

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Energooszczędny olej silnikowy do samochodów ciężarowych

Opis

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 to zaawansowany, w pełni syntetyczny olej do silników wysokoprężnych, który posiada wydłużoną żywotność. Nadaje się do silników Diesla spełniających wymagania emisji od Euro I do Euro V. Jest przeznaczony do silników bez filtrów cząstek stałych, a także do niektórych silników wyposażonych w zaawansowane układy EGR lub układy redukcji emisji SCR NOx.

Zastosowanie

Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 z System Pro Technology™ zapewnia nawet do 45% większą rezerwę wytrzymałości, przeciwdziałającą rozkładowi oleju, oraz przystosowuje się do wyższych temperatur i ciśnień, pozwalając uzyskać większe przebiegi między wymianami oleju.

Nowoczesne samochody ciężarowe wykorzystują nowe, zaawansowane technologie, aby zwiększyć moment obrotowy nawet o 30%, ale oznacza to również wyższe temperatury i ciśnienia panujące w silniku. To obciąża olej, powodując jego szybszą degradację i zmniejszając jego żywotność.

Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 z System Pro Technology™ przeciwdziałającą rozkładowi oleju dzięki:

- Przeciwdziała utlenianiu i redukuje ilość powstałych osadów
- Neutralizuje szkodliwe kwaśne produkty spalania
- Kontroluje napowietrzanie oleju
- Adaptuje się do podwyższonych temperatur, posiada podwyższoną odporność na utratę lepkości w wyniku ścinania.

Wszystko to skutkuje wydłużoną żywotnością oleju, dając pewność co do maksymalnego okresu między wymianami oleju

W porównaniu do testów jakościowych API i ACEA oraz na podstawie testów przeprowadzonych na 81% wolumenu całej gamy Castrol VECTON, w oparciu o 12-miesięczną sprzedaż, do marca 2017 r.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Gęstość w 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.838
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.4
Lepkość, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	72
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	164
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	1.8
Całkowita liczba zasadowa TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-51

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA E4, E7
Cummins CES 20077
Deutz DQC III-18
DTFR 15B120 (MB 228.5)
Mack EO-N
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

22 Apr 2024

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl