



Produktdata

VARIOCUT C 826

Ej vattenblandbar skärolja

PRODUKTBESKRIVNING

VARIOCUT C 826 är ljus, tunn och transparent mineralolja innehållande svavel och fosfor som EP-additiv.

EGENSKAPER

VARIOCUT C 826 ger god kylning och lång verktygslivslängd.
VARIOCUT C 826 ger ökad ytfinhet och måttnoggrannhet.

ANVÄNDNING

VARIOCUT C 826 rekommenderas för krävande bearbetning av höglegerat stål, Iconell m fl.

VARIOCUT C 826 kan ej användas för bearbetning av icke-järn metaller pga risk för missfärgning.

VARIOCUT C 826 rekommenderas bl a för brotschoperationer.

TEKNISKA DATA

VARIOCUT C 826

Utseende	Klar Gulbrun
Densitet vid 15°C kg/m ³	914
Viskositet vid 20°C mm ² /s (cSt)	39,7
Viskositet vid 40°C mm ² /s (cSt)	20
Viskositet vid 100°C mm ² /s (cSt)	5,2
Viskositetsindex	125
Flampunkt °C PM	165

VARIOCUT C 826

02/10/2008

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området.
De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som en garanti.

Castrol, bifirma till NORDIC LUBRICANTS AB
Postadress:
Box 49104,S-100 28 STOCKHOLM,
Sweden
Besöksadress:
S:t Göransgatan 57, Stockholm,
Telefon: +46 (0)8-441 11 00,
Fax: +46 (0)8-441 11 20,
E-mail: sweden.sibu@castrol.com