



Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4

Насичене водіння, нове відкриття.

Опис

Усі автомобілі, навіть ті що оснащені новітньою технологією зупинки-запуску двигуна (stop-start technology), експлуатуються не найкращим чином у дорожніх заторах. А затори різко зросли за останні 10 років, що спричиняє знос двигуна та марну витрату палива.

Ось чому ми створили новий MAGNATEC STOP-START, що поєднує запатентовану технологію молекул DUALOCK з найефективнішими повністю синтетичними базовими оливами Castrol.

- Формує потужне силове поле захисту
- Зменшує значно зношування в обох випадках, - під час прогріву² та зупинках-рушаннях³ - аж до 50%
- Покращена економія палива³

Безперервний захист під час кожного пуску, навіть для автомоілів з сучасною технологією stop-start.

¹ Випробувано у порівнянні з лімітом зносу Sequence IVA API SN.

² Випробувано у порівнянні з лімітами зносу CEC OM646LA ACEA.

³ Порівняно з галузевою еталонною оливою 15W-40.

Застосування

Моторна олива Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4 підходить для застосування в бензинових та дизельних двигунах, де виробник рекомендує використовувати мастильні матеріали класу в'язкості 5W-30 та специфікацій ACE A3/B4, API SL або попередніх.

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4 схвалена для використання у автомобілях широкого спектру виробників. Будь ласка, зверніться до розділу специфікацій та інструкції з експлуатації автомобіля.

Оливу Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4 можна використовувати у двигунах автомобілів, не оснащених технологією Stop-Start.

Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4
Густина при 15 °C	ASTM D4052	г/мл	0.855
Кінематична в'язкість при 100 °C	ASTM D445	мм ² /с	12.0
Динамічна в'язкість, CCS - 30 °C (5W)	ASTM D5293	мПа•с (сП)	6400
Кінематична в'язкість при 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	73
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	161
Температура застигання	ASTM D97	°C	-43
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	201
Сульфатна зольність	ASTM D874	% маси	1.3

Специфікації

ACEA A3/B4

API SL

MB-Approval 226.5/ 229.3/ 229.5

Renault RN 0700 / 0710

VW 502 00 / 505 00

Зберігання

Усі упаковки необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання під відкритим небом бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не

Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 A3/B4

09 Sep 2019

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А

Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107

www.castrol.ua