



Ficha Técnica

Castrol POWER1 4T 15W-50

Power Sustain Technology™

Descripción

Castrol POWER1 4T con **Power Sustain Technology™** está diseñado específicamente para conductores que aman la emoción de conducir en moto.

El nuevo Castrol POWER1 4T con **Power Sustain Technology™** gestiona el calor y la fricción, asegurando una entrega continua de potencia y proporciona aceleración bajo presión.

Aplicación

Castrol POWER1 4T 15W-50 es un lubricante con tecnología sintética que está diseñado para manejar el calor y la fricción para proporcionar una entrega de potencia sostenida y una aceleración bajo presión.

Es adecuado para todos los motores de motocicletas de 4 tiempos, tanto carburadores como combustible inyectados donde se recomienda API SN (o inferior) y JASO MA o MA2.

Ventajas

- Gestiona el calor y la fricción en el motor, para garantizar la entrega continua de potencia y proporciona aceleración bajo demanda. Está especialmente formulado para adaptarse a condiciones de conducción larga.
- El nuevo POWER1 4T 15W-50 resiste el espesamiento del aceite causado por las altas temperaturas.
- La nueva POWER1 4T 15W-50 mantiene el rendimiento de sus motos durante los viajes largos.
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizadores.

CaracterísticasTípicas

Prueba	Método	Unidades	Castrol POWER1 4T 15W-50
Densidad relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8727
Apariencia	Visual	-	Claro & Brillante
Viscosidad cinemática 100C	ASTM D445	mm²/s	17.9
Viscosidad cinemática 40C	ASTM D445	mm²/s	142
Índice de viscosidad	ASTM D2270	Ninguno	139
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-33
Punto de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	212

Requisitos de Desempeño Standard

API SN
JASO MA2

Almacenamiento

Todos los paquetes deben almacenarse bajo cubierta. Cuando el almacenamiento exterior sea inevitable, los tambores deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas del tambor.
Los productos no deben almacenarse por encima de 60 ° C, expuestos al sol caliente o a condiciones de congelación.

Castrol POWER1 4T 15W-50
26 Dec 2024
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470
Telephone: 1.800.462.0835
www.castrol.com contactus@bp.com