



Dane produktu

Castrol EDGE 5W-40 M

Wytrzymałość do maksymalnych osiągnięć

Opis

Dzisiejsze silniki nieustannie przesuwają granice technologii i inżynierii, co znacząco wpływa na zwiększenie obciążeń w trakcie ich pracy. Wysokie obciążenia oddziałują na olej silnikowy.

Castrol EDGE modyfikuje swoje właściwości, by stać się mocniejszym pod obciążeniem. Nie dopuszcza do kontaktu metalowych elementów, zmniejszając tarcie i uwalnia maksymalną moc silnika

Castrol EDGE: Wytrzymałość do maksymalnych osiągnięć

Zastosowanie

Castrol EDGE 5W-40 M został zaakceptowany do silników wymagających specyfikacji ACEA C3, API SN w lepkości 5W-40.

Castrol EDGE 5W-40 M został zaaprobowany do silników wiodących producentów pojazdów. Wybierając olej porównaj informacje zawarte w instrukcji samochodu

Zalety i korzyści

Castrol EDGE 5W-40 M:

- Adaptuje się do aktualnie panujących warunków w czasie, gdy wzrasta ciśnienie, chroniąc silnik przed zużyciem
- Niezależnie testowany zgodnie z najwyższymi standardami dla potwierdzenia wydajności
- Zalecany przez wiodących producentów samochodów
- Chroni silnik przez cały okres między wymianami oleju

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol EDGE 5W-40 M
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8519
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.9
Lepkość CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	197
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-39
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	0.8
Temperatura zapłonu	ASTM D93	°C	229

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
Meets Fiat 9.55535-S2
Porsche C40
VW 511 00

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol EDGE 5W-40 M

18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl