



Castrol MAGNATEC 5W-30 DX

Защита с первой секунды пуска двигателя

Описание

До 75% износа двигателя происходит во время его пуска и прогрева. Когда двигатель выключен, обычное масло стекает в поддон картера, оставляя важнейшие детали двигателя незащищенными. Молекулы Castrol MAGNATEC подобно магниту притягиваются к деталям двигателя и образуют сверхпрочную масляную пленку, обеспечивающую дополнительную защиту двигателя в период пуска, когда риск возникновения износа существенно возрастает. Уникальная композиция Castrol MAGNATEC защищает двигатель с момента пуска, существенно* снижая износ его деталей.

* - по результатам теста на износ *Sequence IVA*

Применение

Моторное масло Castrol Magnatec 5W-30 DX подходит для бензиновых двигателей автомобилей, в которых производитель рекомендует использовать смазочные материалы, соответствующие классу вязкости SAE 5W-30 и отраслевым стандартам API SP, ILSAC GF-6 или более ранним спецификациям.

Castrol Magnatec 5W-30 DX предназначено для автомобилей, требующих применения моторных масел, одобренных согласно спецификации dexos1™ Gen2* в классе вязкости SAE 5W-30.

*GM dexos1™ Approved-GEN 2 : D10305HD082

Преимущества

Уникальные молекулы Castrol Magnatec:

- технология производства синтетических дизельных масел способствует повышенной защите деталей двигателя при высоко- и низкотемпературных режимах его работы;
- обеспечивают постоянную защиту пар трения в любых условиях эксплуатации, при различных стилях вождения и в широком диапазоне температур.

Castrol Magnatec 5W-30 DX проявляет отличные эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях холодного пуска по сравнению с более высокими классами вязкости.

Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерения | Castrol Magnatec 5W-30 DX |
|--|------------|--------------------|---------------------------|
| Плотность при 15 °С | ASTM D4052 | г/мл | 0,86 |
| Кинематическая вязкость при 100 °С | ASTM D445 | мм ² /с | 10,5 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С | ASTM D445 | мм ² /с | 62 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 170 |
| Динамическая вязкость, CCS при -30 °С (5W) | ASTM D5293 | мПа*с (сП) | 6010 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °С | -36 |
| Температура вспышки (PMCC) | ASTM D93 | °С | 223 |
| Сульфатная зольность | ASTM D874 | % масс. | 0,94 |

Спецификации

API SP
ILSAC GF-6
GM dexos1™ Gen 2

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При вынужденном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol MAGNATEC 5W-30 DX
07 Jul 2020

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru