



Transmax Dual Multivehicle

Fluide pour transmission à double embrayage

Description

Castrol Transmax Dual Multivehicle est une huile de transmission à double embrayage totalement synthétique formulée avec Smooth Drive Technology™. Ce produit convient à la majorité des transmissions à double embrayage du parc automobile mondial. La formulation à faible viscosité de la Transmax Dual Multivehicle offre également la possibilité de réaliser des économies de carburant.

Avantages

- Amélioration de la résistance au frottement qui permet des transmissions en douceur
- Protection anti-usure améliorée pour prolonger la durée de vie des composants
- Excellente stabilité thermique et oxydative pour résister efficacement à l'oxydation
- Excellente performance des synchroniseurs et des embrayages grâce à des coefficients de frottement adaptés
- Résistance élevée au cisaillement - viscosité constante pendant toute la durée de vie du lubrifiant (performances prouvées lors d'essais sur le terrain)

Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Transmax Dual Multivehicle
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	5.4
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm²/s	25
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	163
Viscosité Brookfield à -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	7200
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-54
Point d'éclair, COC	ASTM D92	°C	190

Performances Produit

Suitable for use in 6 speed dual clutch transmissions from Ford

Nissan

Renault

VW group

Volvo

Suitable for use in 7 speed dual clutch transmissions from BMW

Ford

MB

Nissan

Renault

and VW group.

Suitable for use where the following are called for: Ford WSS-M2C-936-A

VW/Audi TL52529 (G 052 529)

VW/Audi TL52182 (G 052 182)

VW/Audi TL55529 (G 055 529)

Volvo 1161838

Volvo 1161839

BMW DCTF-1

DCTF-2

BMW 88 22 0 440 214

BMW 82 22 2 147 477

BMW 83 22 2 148 578

BMW 83 22 2 148 579

BMW 83 22 2 167 666

BMW MTF LT-5

MB 236.22

MB 236.21

MB 236.24

PSA 9734.52

Pentosin FFL-3

Porsche Oil No. 999.917.080.00

Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA

Mitsubishi MZ320065

Dia-Queen SSTF-1.

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Transmax Dual Multivehicle

13 Apr 2023

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be