

Castrol ON EV Transmission Fluid D1

Kuru Tip e-Motorlar İçin Şanzıman Yağı

Tanımı

Castrol ON EV Transmission Fluid D1, kuru tip e-Motorlu şanzımanlar için tam sentetik, yüksek performanslı, yüksek verimli bir yağdır. Aktarma organları sisteminin ömrünü uzatmaya yardımcı olan ve araçların tek bir şarjla daha fazla¹ gitmesine yardımcı olan gelişmiş bir EV şanzıman yağıdır. Bu yeni nesil şanzıman yağı, artan tork seviyelerine ve maksimum verimliliğe yönelik gereksinimi destekler.

* Castrol EV yağlarının faydaları özel test ve geliştirme çalışmalarıyla gösterilmiştir.

¹ kitle pazarına kıyasla EV fabrika dolum sıvısı.

Uygulama

Castrol ON EV Transmission Fluid D1, kuru tip e-Motorlu şanzımanlar için tam sentetik, yüksek performanslı, yüksek verimli bir yağdır.

Faydaları

- Azaltılmış akışkan viskozitesi ile son derece iyi dişli ve yatak korumasının mükemmel dengesine sahiptir.
- Soğukta çok iyi akış özellikleri gösterir.
- Yüksek kesme kararlılığına sahiptir.
- Mükemmel termal ve oksidatif kararlılığa sahiptir.

Tipik Özellikler

Name	Method	Units	ON EV Transmission Fluid D1
Yoğunluk @15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0.849
Viskozite; Kinematik @100°C	ASTM D445	mm ² /s	4.6
Viskozite, Kinematik @40°C	ASTM D445	mm ² /s	18
Viskozite İndeksi	ISO 2909	-	193
Viskozite, Brookfield @-26°C(80W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	720
Viskozite, Brookfield @-40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	3500
Akma Noktası	ISO 3016	°C	-48
Flash Point, COC	ISO 2592	°C	202

Performans

Suitable for use in the following EV transmissions:

Aiways U5
Buick Velite
Chery Tiggo Kunpeng e plus, Jetour X90
Dong Feng Lantuo, Voyah (dry motors)
Enovate ME5
GWM all models with dry motor
Hozon Neta
Hyundai Kona Electric
Kia e-Niro, Soul EV, EV6
Maxus EUNIQ 7
Maxus eDeliver 3, eDeliver 9
Mercedes Benz EQE+, EQS
Rimac Nevera (front motor)
Pininfarina Battista (front motor)
SGM Velite
Weltmeister EX5, EX6
Vinfast VF e34, VF e35, VF 8, VF 9

Depolama

Variller mümkünse kapalı yerde depolanmalıdır. Ancak açık yerde depolama zorunluysa, madeni yağ ve greslerin kötü hava şartlarında su ile temas ederek zarar görmesini önleyebilmek için; varillerin palet üzerinde ve baş aşağı konması en doğrusudur. Ürünler 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklara, direkt güneşe veya dondurucu koşullara maruz bırakılmamalıdır.

Castrol ON EV Transmission Fluid D1

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş. , ürünün normal dişi kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

Castrol Madeni Yağlar Ticaret A.Ş., İçerenköy Mah. Degirmen Yolu Cad. Mengerler, Blok No: 28/1 İç Kapi No: 12, Atasehir/İstanbul
Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT: 0212 473 77 37
www.castrol.com.tr