



Date despre produs

Transmax Axle Long Drain 80W-90

Fluid pentru axa

Descriere

Castrol Transmax Axle Long Drain 80W-90 este un ulei de angrenaj pe bază de uleiuri minerale, conceput pentru a fi utilizat pe axe, punți motoare și unități finale care funcționează în condiții severe și într-o gamă largă de temperaturi de funcționare. Este aprobat MB 235.20 și asigură cel mai lung interval de schimb ulei pentru un produs mineral, aprobat special pentru utilizare în axele de MB Actros, Este, de asemenea, aprobat pentru utilizare în axele ce echipază MAN, Scania și ZF și este, de asemenea, recomandat pentru alte aplicații în cazul în care este necesară performanță API GL-5.

Avantaje

- Interval de schimb ulei extins în comparație cu lichidele convenționale MB 235,0.
- Compatibilitate îmbunătățită cu elementele de etansare
- Protecție eficientă la uzură în condiții severe de încărcare, asigurând o durată de viață mai lungă a componentelor, permițându-i să fie utilizat în transmisiile finale de cele mai multe vehicule într-o gamă largă de temperaturi de funcționare.
- Rezistență excelentă la spumare și coroziune.

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Transmax Axle Long Drain 80W-90
Densitate relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Vascozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Vascozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	140
Indice de vascozitate	ASTM D2270	None	104
Vascozitate , Brookfield @ -26C (80W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	135000
Punct de congelare	ASTM D97	°C	-36
Punct de inflamare , COC	ASTM D92	°C	208

Performantele cerute produsului

API GL-5
MAN 342 M3
MB-Approval 235.23
DTFR 12B110 (MB 235.20)
Scania STO 1:0
ZFTE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A

Informatii suplimentare

Transmax Axle Long Drain 80W-90 este înregistrat sub următorul număr de aprobare ZF: ZF004885

Stocare

Toate ambalajele trebuie păstrate în spații acoperite. În cazul în care depozitarea exterioară este inevitabilă, butoaiile trebuie așezate pe orizontală pentru a evita impurificarea cu apă și deteriorarea marcajelor de pe butoi. Produsele nu trebuie păstrate la temperaturi care să depășească 60°C expuse la soare puternic sau condiții de îngheț.

Transmax Axle Long Drain 80W-90

05 Jun 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fișa tehnică precum și informațiile pe care le conține sunt considerate exacte de la data tipării. Totuși, nicio garanție nu poate fi oferită, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informațiile furnizate se bazează pe teste standard efectuate în condiții de laborator și sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfătuiți să se asigure că au în vedere ultima versiune a acestei fișe tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze și să utilizeze produsele în condiții de siguranță, să aprecieze oportunitatea utilizării pe care o intenționează, precum și să respecte legile și celelalte reglementări aplicabile. Pentru toate produsele noastre există disponibile Fișe Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obținerea informațiilor corespunzătoare privind depozitarea, manipularea în siguranță precum și eliminarea produselor. BP plc și filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vatamări rezultate în urma unei utilizări anormale a produselor, a oricărei nerespectări a recomandărilor făcute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile și informațiile furnizate sunt oferite în conformitate cu condițiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriți informații suplimentare, trebuie să contactați reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO SRL, Strada Halelor Nr 5, Etaj 3, București, Sector 3, 030118, Romania

Tel: 004 021 303 05 00

www.castrol.com/ro