

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

Giver motoren et længere og sundere liv

Beskrivelse

Den nye Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 er en avanceret dieselmotorolie til tunge køretøjer. Olien egner sig til højtjusterede dieselmotorer, som lever op til emissionskravene fra Euro I til Euro V. Den kan anvendes til motorer uden partikelfilter, til nogle EGR motorer og motorer udstyret med SCR NOx reduktionssystemer.

Fordele

Den nye Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 indeholder det specielt udviklede DuraShield™, som medvirker til at bekæmpe de vigtigste kilder til skader på motoren. Castrol CRB Turbomax 10W-40 E4/E7 med DuraShield™ har dokumenteret op til 40% bedre beskyttelse mod slid*.

Castrol CRB Turbomax med DuraShield™ forstærkning har i branchetest dokumenteret beskyttelse af motoren på to måder:

1. For det første kan sod under krævende motordrift klumpe sig sammen og danne større partikler, som fortrænger olien fra metaloverflader i bevægelse. Det resulterer i metal-mod-metal kontakt. CRB Turbomax med DuraShield™ forstærkning medvirker til at forhindre agglomeration (sammenhobning) af sod og til at beskytte overfladerne mod slid.
2. For det andet giver CRB Turbomax med DuraShield™ forstærkning et beskyttende lag på de bevægelige metaloverflader, som modvirker nedbrud selv under krævende driftsforhold.

* Gennemsnitlige værdier for slid i standard branchetest vs. kriterier for at overgå branchetest



Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	CRB Turbomax 10W-40 CI-4/E7
Densitet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.867
Viskositet, kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.8
Viskositet, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6066
Viskositet, kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	98
Viskositetsindeks	ASTM D2270		158
Sulfateret aske	ASTM D874	% wt	1.83
Totalt basetall, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12.7
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-42
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	210

Specifikationer

ACEA E4, E7
API CI-4
JASO DH-1
Cummins CES 20077, 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277,
MB-Approval 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

CRB Turbomax 10W-40 E4/E7

09 Mar 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk