



Power RS Racing 4T 10W-50

Technologie Issue de la Compétition

Description

Castrol Power RS Racing 4T 10W-50 est un lubrifiant 100 % synthétique pour moteurs 4 Temps récents de haute performance de motos à vocation sportive qui améliore les accélérations et la puissance du moteur jusque dans les régimes les plus élevés.

Castrol Power RS Racing 4T 10W-50, issu de l'expérience de Castrol en compétition, assure des performances maximales pour une conduite sportive grâce à une formule au pouvoir lubrifiant instantané et durable qui minimise les frottements internes du moteur dans les conditions de pilotage les plus extrêmes.

Castrol Power RS Racing 4T a été spécialement formulé pour les passionnés de moto. Les tests effectués prouvent que Castrol Power RS Racing 4T assure une accélération et une puissance exceptionnelles dès l'ouverture des gaz. La Technologie Trizone™ Castrol garantit une performance et une protection intégrales du moteur, de l'embrayage et de la boîte de vitesses.

Castrol Power RS Racing 4T - performance maximale pour conduite intensive

Application

Castrol Power RS Racing 4T 10W-50 a été développé pour les motos sportives de haute performance afin de délivrer le maximum de puissance et de protection en toutes circonstances lorsque les niveaux API SL et JASO MA2 sont exigés

Avantages

- Lubrifiant 100 % synthétique formulé avec Trizone Technology™ pour moteurs 4 Temps de motos dès l'ouverture des gaz
- Les tests effectués prouvent que Castrol Power RS Racing assure une accélération et une puissance exceptionnelles qui minimise les frottements internes du moteur dans les conditions de pilotage les plus extrêmes
- Performances maximales pour une conduite sportive grâce à une formule au pouvoir lubrifiant instantané et durable phases d'accélération par rapport à une huile standard du marché SAE 20W-50
- Les données des essais montrent que Castrol Power RS Racing 4T 10W-50 donne de meilleures performances lors des

Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Power RS 4T 10W-50
Densité relative @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,853
Viscosité cinématique @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17
Viscosité cinématique @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	110
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	168
Viscosité, CCS -25°C (10W)	ASTM D5293	cP	5000
Point d'éclair PMCC	ASTM D93	°C	209
Cendres sulfatées	ASTM D874	% m	1.1

Performances Produit

API SL

JASO MA-2

Recommended by Husqvarna for all four stroke models

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés

à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Power RS Racing 4T 10W-50

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be