



Produktdata

Agri Hydraulic Oil Plus

Traktorhydraulikolie

Beskrivelse

Castrol Agri Hydraulic Oil Plus er en mineralolie med højt viskositetsindeks, der sikrer fremragende hydraulisk respons over et bredt temperaturområde.

Anvendelsesområde

Castrol Hydraulic Oil Plus opfylder smørekravene i stort set alle landbrugshydrauliske systemer og giver forbedrede beskyttelsesniveauer. Sammen med ISO VG 46 gør dens brede viskositetsegenskaber den også velegnet til brug i visse applikationer, hvor en ISO VG 32 eller 68 væske er påkrævet.

Fordele

Castrol Agri Hydraulic Oil Plus tilbyder følgende fordele:

- Fremragende forskydningsstabilitet, der opretholder viskositetsværdien gennem hele væskens levetid og giver lav viskositetsændring med temperaturudsving
- Høj slidstyrke, reduceret komponentslid
- Fremragende termisk stabilitet og oxidationsmodstand med forlænget olieskiftpotentiale
- Fremragende vandtolerance og demulgeringsegenskaber, reduceret olieforbrug

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Agri Hydraulic Oil Plus
Density @ 15C, Relative	ASTM D1298	g/ml	0.88
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	46
Viscosity Index	ASTM D2270	None	153
Pour Point	ASTM D5985	°C	-36
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	220
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	8.2

ISO VG 46; DIN 51524 Part 3; BS 5063 Class HV; DIN Classification HVLP

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Agri Hydraulic Oil Plus

11. Jun 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk