



Termékadatok

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9

Meghosszabbított olaj élettartam

Termékleírás

A Castrol VECTON® Long Drain 10W-30 E6/E9 a hosszabb olaj élettartam érdekében fejlesztett részszintetikus hasznajármű motorolaj. A tartósan nagy terhelésen üzemelő, Euro I és az Euro VI környezetvédelmi besorolású hasznajármű motorok követelményeinek egyaránt megfelel. A részecskeszűrőt (DPF) tartalmazó és a részecskeszűrő nélküli rendszerekhez, továbbá az EGR-t és szelektív katalizátort (SCR) tartalmazó kipufogógáz kezelő rendszerek többségéhez alkalmazható. Az alacsony kéntartalmú üzemanyaggal üzemelő részecskeszűrős motorokhoz ideális megoldást jelent.

Előnyök

A System Pro Technology™ alkalmazásával fejlesztett Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9 tesztekkel igazoltan 120 ezer km-ig terjedő szervizciklusok megvalósítására is alkalmas*. A Castrol Vecton Long Drain termékcsalád akár 45 %-os teljesítmény tartalékot is nyújthat**, így a kiterjesztett szervizciklusok is biztonsággal alkalmazhatóak. A korszerű hasznajárművekben alkalmazott új technológiák eredményeképp a motorok nyomatéka 30 százalékot meghaladó mértékben megnőtt, amely nagyobb motor hőmérsékletet és effektív középnyomást is jelent. Ez fokozott igénybevételt jelent a motorolajnak, felgyorsítja az olaj leépülését, csökkenti az olaj hasznos élettartamát és a kiterjesztett szervizciklusok lehetőségét. A System Pro Technology™ alkalmazásával fejlesztett Castrol VECTON Long Drain motorolajok közötti tesztekkel igazoltan alkalmasak a kiterjesztett szervizciklusok biztonságos megvalósítására. A System Pro Technology™ alkalmazásával fejlesztett olajok 45 %-ig terjedő teljesítmény tartalékkal rendelkeznek, így hatékony védelmet nyújtanak az olaj leépülésével szemben:

- védelmet nyújtanak az oxidációval és a lerakódásokkal szemben
- semlegesítik az égési folyamat során keletkező káros savakat
- hatékonyan korlátozzák az olaj habosodását
- a megnövekedett hőmérséklethez alkalmazkodva ellenállnak a viszkozitás csökkenést okozó nyírási igénybevételnek

Mindezek eredményeképp a kiterjesztett szervizciklusok az Ön hasznajárműveiben is biztonsággal alkalmazhatóak.

*A MAN jóváhagyásaival összhangban 120,000 km-ig terjedő szervizciklushoz engedélyezve. A mindenkor tényleges szervizciklus a motor típusától, az üzemeltetési körülményektől, a fedélzeti számítógép (OBD) beállításaitól és az üzemanyag minőségétől függően változhat. Mindig vegyék figyelembe a kezelési kézikönyv utasításait.

** Az API és az ACEA iparági követelményeivel összehasonlítva, valamint a Castrol VECTON motorolajok 81%-án elvégzett tesztek és a 2017. márciusáig tartó 12 hónapos eladások alapján.

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9
Suruség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.86
Kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	12.2
CCS viszkozitás -25 °C-on (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	83
Viszkozitási index	ASTM D2270	None	133
Szulfáthamu tartalom	ASTM D874	% wt	0.96
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Dermedéspont	ASTM D97	°C	-42
Lobbanáspont, COC	ASTM D92	°C	230

Minősítések és jóváhagyások

ACEA E6, E7, E9
API CJ-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20081
DDC Powerguard 93K218
Deutz DQC IV-10LA
Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5
MB-Approval 228.51
MTU Oil Category 3.1
RVI RLD-3
Volvo CNG, VDS-4, VDS-4.5
Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477
Meets DAF PX Euro VI requirements

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az es hordókon összegy elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb h °C alatt tárolni. ovíz aulhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordón lévo jelzésekomérsékleten, tuzo napon, vagy 0

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9

26 Feb 2024

Castrol, a Castrol logo és a kapcsolódó szimbólumok a Castrol Limited, bejegyzett védjegyei, engedély alapján kerülnek használatra.

Az adatlapon szereplo információk megfelelnek a kiállítás idopontjában rendelkezésünkre álló ismerereiteinknek. A jelen adatlapban lévo adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelösséget nem vállalunk.. Az adatlapon szereplo információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell gyozodnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplo elovigyázatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltéro alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelösséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvisettel.

Castrol CEE Spólka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

06 800 213 03

<http://www.castrol.hu>