



Dati del prodotto

Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30

Protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave.

Descrizione

Le molecole intelligenti di Ford - Castrol Magnatec Professional si ancorano come magneti, riducendo* drasticamente l'usura del motore. La microfiltrazione è il segno distintivo della qualità professionale.

Il 75% dell'usura del motore avviene mentre si scalda il motore. Quando il motore viene spento, l'olio generalmente ricade lasciando a secco le parti più critiche del motore stesso. Le molecole intelligenti di Ford - Castrol Magnatec Professional invece si ancorano al motore come magneti, creando uno strato continuo di protezione pronte a proteggere fin dal momento in cui giri la chiave.

Ford - Castrol Magnatec Professional è ora certificato come prodotto ad impatto zero, in riferimento ai più elevati standard globali.

Ford - Castrol Magnatec Professional. Protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave.

** prova motoristica sequenza IVA test sull'usura.*

Applicazioni

Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 è approvato per l'utilizzo sui veicoli Ford che richiedono un lubrificante 5W-30 con specifiche Ford WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A.

Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 è adatto all'utilizzo nei motori benzina e diesel dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti 5W-30 con specifiche ACEA A1/B1, A5/B5, API SM/CF, ILSAC GF-4 o precedenti.

Per l'applicazione consultare il libretto di uso e manutenzione.

Vantaggi

Le molecole intelligenti di Ford - Castrol Magnatec Professional:

- si ancorano ai punti critici del motore quando l'olio ricade in coppa;
- si attaccano al motore formando uno strato extra di protezione fin dall'avviamento;
- si agganciano alle parti metalliche per proteggerle dall'usura;
- continuano a proteggere il motore in ogni condizione, stile di guida e temperatura

Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 garantisce prestazioni superiori anche in condizioni estreme e climi freddi fin dall'avviamento.

Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30 è un lubrificante completamente sintetico sviluppato insieme a Ford per rispondere alle esigenze di risparmio di carburante e permettere quindi di percorrere più chilometri.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Ford-Castrol Magnatec Professional A5 5W-30
Densità relativa @ 15° C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Viscosità cinematica 100° C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Viscosità CCS -30° C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4680
Viscosità cinematica 40° C	ASTM D445	mm ² /s	54
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	164
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-39
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	1.24
Punto fiamma PMCC	ASTM D93	°C	207

Performance del prodotto

ACEA A5/B5

API SN/CF

ILSAC GF4

Meets Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Ford - Castrol Magnatec Professional A5 5W-30

21 Sep 2021

Castrol, Magnatec and related marks are trade marks of Castrol Ltd., used under licence.

Ford is a trade mark of Ford Motor Company, used under licence.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20007 Cornaredo (MI)

Telefono 02.906.347

www.bplubrificanti.it