

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

Έξυπνα μόρια που προστατεύουν από τη φθορά του "Σταμάτα - Ξεκίνα"

Περιγραφή

Σήμερα, ακόμα και ένας μη επαγγελματίας οδηγός μπορεί να σταματήσει και εκκινήσει τον κινητήρα του αυτοκινήτου του ακόμα και 18.000 φορές ετησίως. Η λειτουργία στο ρελαντί, με μπλοκαρισμένο το όχημα στην κυκλοφορία ή αναμονή σε μια διασταύρωση είναι ικανή να προκαλέσει μικροσκοπική φθορά στον κινητήρα.

Σε σχετικές βιομηχανικές δοκιμές* το νέο προϊόν Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 απέδειξε σημαντικά χαμηλότερη φθορά στον κινητήρα σε λειτουργία Σταμάτα - Ξεκίνα (Stop-Start).

Το νέο προϊόν Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 βασίζεται σε έξυπνα μόρια που προσκολλάνε στις μεταλλικές επιφάνειες σχηματίζοντας ένα επιπλέον ισχυρό φιλμ το οποίο είναι μόνιμα διαθέσιμο και έτοιμο να προστατεύσει τον εξοπλισμό σε κάθε ένα από τα κρίσιμα στάδια του Σταμάτα - Ξεκίνα.

Το Castrol Magnatec 5W-30 A5 προστατεύει τον κινητήρα σας από την πρώτη στιγμή της εκκίνησης του **και κάθε φορά που ξεκινάτε!**

* με βάση τη βιομηχανική δοκιμή OM646LA.

Εφαρμογή

Το Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 είναι κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με προδιαγραφές ACEA A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-4 5W-30 ή παλιότερες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους κινητήρες κατασκευαστών Ford με προδιαγραφή Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D.

Πλεονεκτήματα

Το Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 βασίζεται σε έξυπνα μόρια τα οποία:

- Παραμένουν προσκολλημένα στα εξαρτήματα του κινητήρα ακόμα και όταν τον σβήνετε και το λιπαντικό αποστραγγίζει στο κάρτερ.
- Σχηματίζουν ένα επιπλέον ανθεκτικό φιλμ το οποίο προστατεύει τον κινητήρα από όλα τα κρίσιμα στάδια της λειτουργίας Σταμάτα - Ξεκίνα.
- Αποδεδειγμένα μειώνουν τη φθορά στον κινητήρα κατά τη λειτουργία Σταμάτα - Ξεκίνα.

Το Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 A5 προσφέρει πολύ υψηλή απόδοση ακόμα και σε ακραίες συνθήκες εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5
Σχετική Πυκνότητα @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Κινηματικό Ιξώδες 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.6
Ιξώδες, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4680
Κινηματικό Ιξώδες 40C	ASTM D445	mm ² /s	54
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	None	164
Σημείο Ροής	ASTM D97	°C	-39
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% wt	1.24
Σημείο Ανάφλεξης, PMCC	ASTM D93	°C	207

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN

ILSAC GF-4

Meets Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο. Αν η αποθήκευσή τους σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα βαρέλια θα πρέπει να βρίσκονται σε οριζόντια θέση ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή νερού και τα χτύπημα στις συσκευασίες. Τα προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 60oC, να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε συνθήκες πάγου.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

26 Apr 2016

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6887777

www.castrol.gr