



Produktdata

Transmax Offroad 10W

Powershift Transmission Fluid

Beskrivelse

Castrol Transmax Offroad 10W er et gearkassesmedemiddel, der anvender en højt raffineret mineralsk olie, designet til brug i powershift-gearkasser, direct drive-gearkasser, våde bremses, sluddrev og differentialer i entreprenør, hvor Caterpillar TO-4 er påkrævet. Det er godkendt i henhold til ZF TE ML 03C og anbefales til brug i drivlinen og det hydrauliske system på Komatsu entreprenørmaskiner.

Fordele

- Den gode oxideringstabilitet bevarer en høj ydelse ved høje temperaturer og holder gearkassen ren i hele levetiden.
- Stabile friktionsegenskaber eliminerer slip og nedsætter bremsestøj.
- Suveræne friktionsegenskaber med en bred vifte af friktionsmaterialer sikrer rolige, positive ændringer og en forbedret holdbarhed af friktionsmaterialet.
- Forbedrede slitageegenskaber forlænger komponentlevetiden.

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Transmax Offroad 10W
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.884
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	6.5
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	30
Viscosity Index	ASTM D2270	None	95
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	>200
Pour Point	ASTM D97	°C	-30

Specifikationer

Approved - ZF - TE-ML 03C

Meets - CAT TO-4

Recommended for use in Komatsu Equipment

Øvrige informationer

Transmax Offroad 10W is registered under the following ZF approval numbers: ZF004914, ZF005981, ZF005960, ZF005962, ZF006020, ZF006078, ZF008160, ZF008410, ZF008409, ZF008411,

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Transmax Offroad 10W

01. Jul 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk