

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50

Renforcé par TITANIUM FST™ - Technologie renforcée pour une performance maximale

Description

Durant les 10 dernières années, les pressions des moteurs Supercar ont presque doublé. Générant des montées en puissance phénoménales, rien ne teste mieux les moteurs et donc les lubrifiants qu'une Supercar.

Castrol EDGE SUPERCAR boostée par **TITANIUM FST™** est éprouvée et testée en Supercars, le summum de l'ingénierie automobile et est adaptée pour les véhicules de hautes performances..

Castrol EDGE SUPERCAR représente la preuve ultime que nos lubrifiants sont testés au-delà des limites, et sont donc prêts à délivrer d'excellentes performances quels que soient les exigences des moteurs et des conducteurs.

Application

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 est recommandé pour les Ford GT Supercar.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 est approuvé et recommandé lorsque le constructeur exige un produit répondant à la norme Ford WSS-M2C931-C. Il est développé pour FORD GT Supercar et convient également pour d'autres véhicules de haute performance.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 convient lorsque le constructeur recommande un lubrifiant de viscosité SAE 5W-50 répondant à la norme API SN.

Merci de toujours consulter votre cahier constructeur.

Propriétés et avantages

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50, boosté par **TITANIUM FST™** fournit une résistance exceptionnelle au film lubrifiant et permet, en toute confiance, de tirer le meilleur parti des Supercars, des modèles à vocation sportive ou de compétition et des moteurs les plus puissants fonctionnant sous les pressions les plus élevées qui exigent un lubrifiant à la résistance exceptionnelle et qui soit une vraie référence en terme de performance.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50 :

- Optimise les performances du moteur sur le court et le long terme
- Réduit la formation des dépôts pour optimiser la réactivité du moteur*
- Apporte des niveaux de protection inégalés quelles que soient les conditions de conduite et sur une large plage de températures
- Délivre des propriétés anti-mousse performantes
- Amélioration du rendement moteur mis en évidence par un laboratoire indépendant

* En comparaison avec les limites du test de l'industrie ASTM D 6593 Seq VG

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.87
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.2
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Viscosité, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	114
indice de viscosité	ASTM D2270	None	170
Cendres sulfatées	ASTM D874	% wt	1.0
Point éclair, PMCC	ASTM D93	°C	210

Performances Produit

API SN
Meets Ford WSS-M2C931-C

Stockage

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Castrol EDGE SUPERCAR 5W-50
29 Nov 2018
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
01 34 22 40 00
www.castrol.fr