



Ficha Técnica

## Castrol Power 1 4T 10W-30

Power Release Formula

### Descripción

Castrol Power 1 4T 10W-30 es un lubricante avanzado de calidad premium desarrollado para la última generación de motores de 4 tiempos de motocicletas. Castrol Power 1 4T con Power Release Formula está diseñado específicamente para motoristas que disfrutan de la experiencia de pilotar. Su formulación - Power Release Formula - está orientada a lograr que su moto entregue su potencia máxima de una manera sostenida incluso a altas rpm, ofreciendo por ello una ventaja significativa sobre otros lubricantes de motor para motocicletas.

Además, cuenta con la ventaja de la Tecnología Castrol Trizone™ la cual asegura un rendimiento protector completo. Castrol Power 1 4T con Power Release Formula reduce las pérdidas internas en el motor debido a la fricción, mientras a la vez ofrece un rendimiento óptimo del embrague húmedo asegurando una transmisión eficiente de la potencia a la rueda trasera.

Castrol Power 1 4T - diseñado para rendir.

### Aplicación

Castrol Power 1 4T 10W-30 está diseñado para optimizar el rendimiento y la protección en las motocicletas modernas donde se requiera un lubricante API SJ y JASO MA2.

### Principales Ventajas

- Lubricante de formulación avanzada para motores de motocicletas de 4 tiempos.
- Testado y probado para ofrecer una mejora en los niveles de aceleración desde el momento en que se acciona el acelerador.
- Rápida fluidez, reduce las pérdidas internas del motor reduciendo la fricción interna del motor.
- Tecnología Trizone™ para una protección eficaz del motor, embrague y engranajes.
- Los datos obtenidos en los tests muestran como Castrol Power 1 4T 10W-30 obtiene un 7.3% de mejora en el rendimiento durante la aceleración comparado con un lubricante 20W-50 general del mercado.

### Características Típicas

| Nombre                       | Método     | Unidades   | Castrol Power 1 4T 10W-30 |
|------------------------------|------------|------------|---------------------------|
| Densidad Relativa @ 15°C     | ASTM D4052 | g/ml       | 0.875                     |
| Viscosidad Cinemática, 100°C | ASTM D445  | mm²/s      | 10.5                      |
| Viscosidad Cinemática, 40°C  | ASTM D445  | mm²/s      | 68                        |
| Viscosidad, CCS -25°C (10W)  | ASTM D5293 | mPa.s (cP) | 5000                      |
| Índice de Viscosidad         | ASTM D2270 | None       | 150                       |
| Cenizas Sulfatadas           | ASTM D874  | % wt       | 1.2                       |
| Punto de Inflamación, PMCC   | ASTM D93   | °C         | 209                       |

## Especificaciones

API SJ  
JASO MA2

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60º C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol Power 1 4T 10W-30  
30 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)  
900 060 402  
[www.castrol.com/es](http://www.castrol.com/es)