



Date despre produs

Transmax Axle EPX 85W-90

Fluid pentru axe specific producatorilor OEM

Descriere

Castrol Transmax Axle EPX 85W-90 este un ulei pentru axe multifunctional care poate fi utilizat in diferentiale, axe finale si alte aplicatii in autoturisme si vehicule utilitare unde este cerut nivelul de performanta API GL-5. Transmax Axle EPX 85W-90 este aprobat de MB si ZF pentru a fi utilizat intr-o gama larga de de aplicatii comerciale.

Avantaje

- Gama larga de aprobari de la producatorii europeni OEM.
- Capacitate inalta de operare la solicitari ridicate, asigura protejarea angrenajelor cu sarcini mari, prelungind durata de viata a componentelor.
- Rezistenta mare a peliculei de ulei asigura protectia impotriva uzurii si a sarcinilor dinamice de soc.
- Buna stabilitate termica/oxidare protejeaza impotriva formarii depunerilor periculoase si a ingrosarii uleiului, prelungind durata de viata a componentelor si a lubrifiantului .

Caracteristici tipice

Nume	Metoda	Unitate de masura	Transmax Axle EPX 85W-90
Densitate @ 15C, relativa	ASTM D4052	g/ml	0.898
Viscozitate cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	17.4
Viscozitate cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	195
Indicele viscozitatii	ASTM D2270	None	97
Viscozitate, Brookfield @ -12C (85W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	20000
Punct de curgere	ASTM D97	°C	-30
Punct de aprindere COC	ASTM D92	°C	204

Performantele cerute produsului

API GL-5

MB-Approval 235.0

ZF - TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A

Transmax Axle EPX 85W-90

21 Aug 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele noastre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu isi asuma nicio responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO SRL, Strada Halelor Nr 5, Etaj 3, Bucuresti, Sector 3, 030118, Romania

Tel: 004 021 303 05 00

www.castrol.com/ro