

Transmax Dex III Multivehicle

Girolje til automatgirkasser

Beskrivelse

Castrol Transmax Dex III Multivehicle, som bygger på Smooth Drive Technology™ er beregnet for GM-automatgirkasser produsert før 2005 og Ford-automatgirkasser produsert mellom 1983 og 1996, som krever spesifikasjonene DEXRON® (II eller III) eller MERCON®. Produktet er godkjent for bruk i Allison-girkasser til tyngre kjøretøy som oppfyller kravene til TES 389. Det er også godkjent for bruk i en rekke girkasser til tyngre kjøretøy av europeiske merker. I tillegg kan det brukes i enkelte servostyringsenheter.

Castrol Transmax Dex III Multivehicle, som bygger på Smooth Drive Technology™, gir bedre beskyttelse og mer problemfri kjøring for førerne over lengre tid.

Fordeler

- Godkjenninger fra flere produsenter gjør at oljen har et bredt bruksområde.
- Bedre friksjonsbestandighet gir smidig giring
- Bedre beskyttelse mot slitasje og avleiringer gjør at komponentene holder lenger
- Glimrende varme- og oksidativ stabilitet beskytter mot oksidering og opprettholder driftseffektiviteten lenger
- Høy viskositetsindeks gir stabil viskositet over et stort temperaturområde og gir effektiv beskyttelse av girkasser og servostyringsenheter

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Transmax Dex III Multivehicle
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.859
Farge	ASTM D1500	-	Rød
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.2
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-46
Viskositet, Brookfield ved -40 °C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	16500
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	175
Flammepunkt, COC	ASTM D92	°C	216

Spesifikasjoner

Allison C4
Allison TES 389
ZF TE-ML 04D, 14A
MAN 339 Typ Z1
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ L1
MB-Approval 236.9
Voith H55.6335.xx
Volvo Transmission Oil 97341
Meets Mercon®, Dexron® IIIH, Volvo Transmission Oil 97340

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Transmax Dex III Multivehicle
16 Dec 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkes tidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no