



Castrol Transmax Dual

Olej do dwusprzęgłowych skrzyń biegów

Opis

Castrol Transmax DUAL jest syntetycznym olejem przekładniowym z technologią Smooth Drive Technology™. Przeznaczony jest do dwusprzęgłowych skrzyń biegów.

Został zatwierdzony przez Audi / VW na fabryczne zalanie przekładni, gdy specyfikacja TL 52529 (G 052 529) jest wymagana. Rekomendowany jest do stosowania przez głównych producentów maszyn i samochodów takich jak Getrag, Ford, Peugeot, Volvo, Mitsubishi, Chrysler (w modelach europejskich) jest także dedykowany do stosowania w VW, SEAT oraz Skoda (6 speed) DSG.

Castrol Transmax DUAL, wyposażony w technologię Smooth Drive Technology™, zapewnia lepszą ochronę przekładni i płynniejszą jazdę przez dłuższy czas.

Zalety i korzyści

- Zoptymalizowana charakterystyka tarcia zapewnia płynne przełączanie biegów oraz dobry transfer mocy.
- Zwiększona ochrona przed zużyciem, dłuższa żywotność podzespołów.
- Wysoka stabilność termiczna i odporność na oksydację przeciwdziała utlenianiu i zapewnia efektywność działania w dłuższym okresie czasu.
- Wyjątkowe właściwości synchronizowania, połączone ze zbalansowaniem charakterystyki tarciowej.
- Wysoka odporność na ścinanie – utrzymanie stałej lepkości przez całą żywotność.
- Przetestowany w czasie prób terenowych.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Transmax Dual
Kolor	Wzrokowo	-	zielony
Gęstość względna przy 15°C	DIN EN ISO 12185	g/ml	0,838
Lepkość kinetyczna przy 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7,2
Lepkość kinetyczna przy 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	35,5
Wskaźnik lepkości	DIN ISO 2909	-	166
Lepkość, Brookfield przy -40°C (75W)	DIN 51398	mPa.s (cP)	7500
Temperatura krzepnięcia	DIN-ISO 3016	°C	-72
Temperatura zapłonu COC	ASTM D92	°C	234

Specyfikacje i dopuszczenia

Approved - Audi / VW TL 52529 (G 052 529)
Suitable for use in the following: Audi / VW TL 52182 (G 052 182), Seat
Chrysler (Europe)
Ford WSS-M2C936-A (Dual Clutch)
Mitsubishi dual clutch including Dia Queen SSTF-1
Peugeot using Getrag DCT, PSA Transmission oil 9734 52
Skoda 6-speed Dual Clutch Transmission (DSG)
Volvo Dual Clutch Transmission

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Transmax Dual

18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl