



Produktdata

Castrol Magnatec 5W-20 E

NON-STOP PROTECTION FROM EVERY START

Beskrivelse

Castrol MAGNATEC er udviklet til at imødekomme de unikke krav til moderne kørsel.

75 % af motorslid kan ske, når vi starter tændingen. Og acceleration, opbremsning og tomgang i bykørsel øger kun denne belastning. Det betyder, at enhver overbelastet pendling, weekendophold og shoppingtur kan øge motorslitaget.

Castrol MAGNATEC klæber sig som en magnet til kritiske motordele og låses på plads for at levere 50 % bedre beskyttelse mod motorslid*. Hjælper med at beskytte din motors vitale komponenter - ventilsystemet, timingkæden, stemplerne og lejerne - mod skader og slid.

Vælg non-stop beskyttelse fra hver start. Vælg Castrol MAGNATEC.

For mere produktinformation, besøg castrol.com.

#ClingsLocksProtects

** Testet ved hjælp af en industristandard slidtest, målt i forhold til relevant industrigrænse.*

Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC 5W-20 E er velegnet til brug i benzin til biler, diesel og hybridbiler, hvor producenten anbefaler en ACEA C5, API SN, ILSAC GF-5 eller tidligere specifikation 5W-20 smøremiddel.

Fordele

Castrol MAGNATEC klæber, låser og beskytter for at levere 50 % bedre beskyttelse mod motorslid*.

Hjælper med at beskytte din motors vitale komponenter ved at:

- Danner en modstandsbarriere mellem metalkontaktpunkter i ventiltøget
- Håndtering af slibende stempelaflejringer, beskyttelse mod slid på cylinderforingen
- Opretholdelse af timingkædespænding og motorsynkronicitet ved at minimere kædeskader og forlængelse
- Beskyttelse af motorlejer mod korrosivt slid

** Testet ved hjælp af en industristandard slidtest, målt i forhold til relevant industrigrænse.*

Fysiske data

Navn	Metode	Enheder	Castrol Magnatec 5W-20 E
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.849
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	8.2
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3800
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	46
Viscosity Index	ASTM D2270	None	160
Pour Point	ASTM D97	°C	-48
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	213
Ash, Sulphated	ASTM D874	% w t	0.7

Specifikationer

ACEA C5
API SN
ILSAC GF-5
Meets Ford WSS-M2C948-B

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Magnatec 5W-20 E

25 Jun 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S

Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk

www.castrol.dk