



Produktdata

Magnatec 5W-30 C3

UAVBRUTT BESKYTTELSE FRA HVER START

Beskrivelse

Castrol MAGNATEC er utviklet for å møte de unike kravene til moderne kjøring.

75% av motorslitasje kan skje når vi starter tenningen. Og akselerasjon, bremsing og tomgangsturer i bykjøring øker bare denne belastningen. Det betyr at hver overbelastet pendling, helgetur og shoppingtur kan øke motorslitasjen.

Castrol MAGNATEC klamrer seg som en magnet til kritiske motordeler og låses på plass for å gi 50% bedre beskyttelse mot slitasje på motoren*. Bidrar til å beskytte motorens viktige komponenter - ventilsystemet, takkjeden, stemplene og lagrene - mot skader og slitasje.

Velg uavbrutt beskyttelse fra hver start. Velg Castrol MAGNATEC.

Hvis du vil ha mer produktinformasjon, kan du gå til castrol.com.

#ClingsLocksProtects

** Testet ved bruk av en industristandard slitasjetest, målt mot relevant bransjegrense.*

Anvendelsesområde

Castrol MAGNATEC 5W-30 C3 er egnet for bruk i bensin- og dieslbiler der produsenten anbefaler et ACEA C2 eller ACEA C3 smøremiddel.

Fordeler

Castrol MAGNATEC klamrer seg fast, låser og beskytter for å gi 50% bedre beskyttelse mot motorens slitasje*.

Bidrar til å beskytte motorens viktige komponenter ved å:

- Danner en resistiv barriere mellom metallkontaktpunkter i ventilsystemet
- Håndtering av slipende stempelavleiringer, beskyttelse mot slitasje på sylinderveiringen
- Opprettholde tidskjedespenning og motorsynkronitet ved å minimere kjedeskader og forlengelse
- Bevare motorlagre mot korrosiv slitasje.

** Testet ved bruk av en industristandard slitasjetest, målt mot relevant bransjegrense.*

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol Magnatec 5W-30 C3
Density @ 15C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosity, Kinematic 100C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Viscosity, Kinematic 40C	ASTM D445	mm ² /s	69
Viscosity Index	ASTM D2270	None	168
Viscosity, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5735
Pour Point	ASTM D97	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	210
Ash, Sulphated	ASTM D874	% wt	0.7

Spesifikasjoner

ACEA C2, C3

API SQ

BMW Longlife-04

Meets Fiat 9.55535-S3

MB 229.31/ 229.51/ 229.52

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: - OPEL OV 040 1547-D30 OV 040 1547-G30

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Magnatec 5W-30 C3

16 Dec 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykktidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhending av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB

Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08

www.castrol.no