



## Castrol Power RS 4T 15W-50

Formule "Puissance Garantie"

### Description

Castrol Power 1 4T 15W-50 est un lubrifiant haut de gamme de première qualité développé pour les moteurs 4 Temps de motos de dernière génération. Castrol Power 1 4T avec sa formule " Puissance Garantie " est destiné plus particulièrement aux motards passionnés. Sa formule " Puissance Garantie " a été spécialement élaborée pour préserver le moteur de la formation des dépôts à l'origine de perte de puissance.

Ceci a été mis en évidence au travers d'essais très sévères menés sur un moteur spécial: la maîtrise de la formation des dépôts permet de conserver une puissance optimale entre deux vidanges.

L'avantage supplémentaire qu'apporte la technologie Castrol Trizone<sup>TM</sup> assure des performances intégrales

Castrol Power 1 4T - formulé pour la performance.

### Application

Castrol Power 1 4T 15W-50 est formulé pour offrir une protection et des performances optimales aux moteurs équipant les motos récentes exigeant des lubrifiants répondant aux spécifications API SJ et JASO MA2.

### Avantages

- Formule de haute qualité pour moteurs 4 Temps de motos
- Puissance d'origine préservée, même en cas de conduite soutenue à haute vitesse, sous fortes charges, et à température élevée.
- Propreté exceptionnelle pour une protection optimale du moteur entre deux vidanges
- Technologie Trizone <sup>TM</sup> pour la protection du moteur, de l'embrayage et des engrenages

## Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Typical
Apparence	Visuel	-	Clear et transparent
Viscosité, Cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.5
Viscosité, Cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	134
Indice de viscosité	ASTM D2270	None	146
Viscosité, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8

## Performances Produit

API SJ  
JASO MA-2

## Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit.

Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures

Castrol Power RS 4T 15W-50

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

[www.castrol.be](http://www.castrol.be)