



Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4

Protección continua desde el arranque

Descripción

Moléculas adherentes, reinventadas.

La congestión del tráfico ha aumentado dramáticamente; hoy, incluso un conductor normal puede detenerse y arrancar hasta 18,000 veces¹ por año. Eso es molesto, pero lo que es peor, daña lentamente su motor, de manera permanente.

Excepcionalmente, las innovadoras moléculas DUALOCK de Castrol MAGNATEC se adhieren a las partes críticas del motor y se unen para:

- Formar un poderoso campo de fuerza de protección.
- Reducir drásticamente el desgaste tanto durante la fase de calentamiento² como durante los periodos de parada-arranque³ en un 50%
- Ofrecer una protección patentada única diseñada específicamente para la conducción moderna

Protección continua desde el arranque.

1 Promedio global de 50 ciudades, índice Castrol MAGNATEC STOP-START 2014

2 Probado frente al límite de desgaste de la secuencia IVA API SN.

3 Probado versus los límites de desgaste CEC OM646LA ACEA.

Aplicación

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 está aprobado para su uso en vehículos que requieren un lubricante 10W-40 que cumple con las especificaciones ACEA A3/4, A3/B3, API SN.

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4 está aprobado para su uso en vehículos de fabricantes líderes. Consulte el manual de servicio de su vehículo.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.6
Viscosidad, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6500
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	101
Índice Viscosidad	ASTM D2270	None	150
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-42
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	202
Cenizas Sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.2

Especificaciones

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN
Meets FIAT 9.55535-D2
MB-Approval 226.5
Renault RN 0700/0710
VW 501 01 / 505 00

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol MAGNATEC 10W-40 A3/B4
06 Jun 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es