



## Inboard 4T

Lubrificante 4T per motori marini entro bordo

### Descrizione

Castrol Inboard 4T è un lubrificante minerale ad alte prestazioni per motori marini, diesel o benzina, montati su scafi da diporto.

Castrol Inboard 4T è specificatamente formulato tenendo conto delle esigenze dei motori marini, compresi i più moderni, quali: periodi protratti di funzionamento al minimo o al massimo regime, lunghi tragitti, esercizio in ambiente umido e salmastro, soste prolungate per il rimessaggio.

### Applicazioni

Castrol Inboard 4T è indicato in tutti i motori marini, benzina e diesel, in cui sia richiesto un lubrificante con specifiche API CF-4/SG o inferiori.

Attenzione: per motori nuovi o ricondizionati è indispensabile verificare le prescrizioni del costruttore riguardo al rodaggio prima di utilizzare un olio ad alte prestazioni come Castrol Inboard 4T.

Castrol Inboard 4T non è adatto alla lubrificazione dei motori a 2 tempi.

### Vantaggi

- Adatto per motori 4T benzina e diesel.
- Eccezionale pulizia del motore.
- Ottimo potere antiossidante con riduzione dei depositi.
- Superiore protezione durante i lunghi periodi di rimessaggio.

## Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Valori tipici
Densità @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.886
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.5
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	104
Indici di viscosità	ASTM D2270	-	135
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	230
Pour Point	ASTM D97	°C	-36
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11.6

SAE 15W-40

## Performance del prodotto

API CF-4/SG

## Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Inboard 4T  
24 Feb 2012

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)  
Tel. 800.906.347  
www.castrol.it