



Product Data

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Længere brugstid for olie

Beskrivelse

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 er en avanceret syntetisk kraftig dieselmotorolie, der er specielt udviklet til at levere længere levetid for olien.

Anvendelsesområde

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E7 er velegnet til brug i dieselmotorer med høj klassificering, der opfylder Euro I til Euro V-emissionskravene. Den er velegnet til motorer uden partikelfiltre, til nogle EGR-motorer og nogle motorer udstyret med SCR-NOx-reduktionssystemer.

Fordele

Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 med System Pro Technology™ er specielt udviklet og testet til længere afløb på op til 120.000 km*.

Moderne lastbiler bruger nye teknologier til at opnå så meget som 30% højere drejningsmoment, men det betyder også højere motortemperaturer og tryk. Dette straffer olien, skubber den tættere på nedbrydning og reducerer dens levetid og evne til at forlænge afløb. Castrol VECTON Long Drain 10W-40 E7 bekæmper nedbrydning af olie ved at:

- Bekæmpelse af oxidation og aflejringer
- Neutralisering af skadelige syrer
- Kontrol af olieluftning
- Tilpasning til øgede temperaturer, modstår viskositetstab gennem forskydning.

Alt dette betyder længere brugstid for olie, hvilket giver dig tillid til dit maksimale dræningsinterval.

* er godkendt af MAN til olieafløb op til 120.000 km i overensstemmelse med deres specifikationer. Faktisk olieafløb afhænger af motortype, driftsforhold, servicehistorik, OBD og brændstofkvalitet. Se altid producentens håndbog.

Typiske egenskaber

Name	Method	Units	Vecton Long Drain 10W-40 E7
Densitet ved 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viskositet, Kinematisk 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	97
Viskositetindex	ASTM D2270	None	155
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-45
Viskositet, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5700
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	215
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12
Sulfateret aske	ASTM D874	% w t	1.85

Ydeevne

ACEA E4, E7
API CF
Deutz DQC III-18
DTFR 15B120
Mack EO-N,
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Meets DAF requirements

Øvrige informationer

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 er også velegnet til brug, hvor ældre specifikationer anbefales, der er bagudkompatible ud fra de nyeste specifikationer og godkendelser, som dette produkt har. Dette omfatter Deutz DQC III-10, MAN M3275-1, MTU kategori 2 & 1, RVI RLD, Volvo VDS-2

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk