



Product Data

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Pre dlhšiu životnosť oleja

Popis

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 je pokročilý syntetický vysokovýkonný naftový motorový olej, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval dlhšiu životnosť oleja

Aplikácia

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 je vhodný pre vysokokvalitné dieselové motory, ktoré spĺňajú emisné požiadavky Euro I až Euro VI. Je vhodný pre motory s filtrom pevných častíc alebo bez nich, pre väčšinu motorov EGR a pre väčšinu motorov vybavených systémami redukcie NOx SCR. Dôrazne sa odporúča pre motory vybavené filtrami tuhých častíc a je určený na použitie v kombinácii s naftou s nízkym obsahom síry

Výhody

Dlhý odtok Castrol VECTON so systémom Pro Technology™ je špeciálne navrhnutý a testovaný pre predĺžené odtoky do 120 000 km*. Výrobky Castrol Vecton Long Drain poskytujú až 45% extra výkonnostnú rezerva**, čo vám prináša dôveru v maximálny interval vypúšťania.

Moderné nákladné vozidlá využívajú nové technológie na dosiahnutie až o 30% vyššieho krútiaceho momentu, ale to znamená aj vyššie teploty a tlaky motora. To trestá olej, tlačí ho bližšie k rozpadu a znižuje jeho životnosť a schopnosť predĺžiť odtoky. Systém Pro Technology™ spoločnosti Castrol VECTON Long Drain bol osvedčený v terénnych testoch na bezpečné predlžovanie odtokových intervalov. Technológia System Pro, navrhnutá s až 45% extra výkonnou rezervou, bojuje proti rozpadu oleja:

1. Boj proti oxidácii a usadeninám
2. Neutralizácia škodlivých kyselín
3. Riadenie prevzdušňovania oleja
4. Prispôsobenie sa zvýšeným teplotám, odoláva strate viskozity strihom.

To všetko znamená dlhšiu životnosť oleja, ktorá vám dáva dôveru v maximálny interval odtoku.

* je schválený spoločnosťou MAN pre odtok oleja do 120 000 km v súlade s ich špecifikáciami. Skutočný odtok oleja závisí od typu motora, prevádzkových podmienok, servisnej histórie, OBD a kvality paliva. Vždy si prečítajte príručku výrobcu. ** v porovnaní s požiadavkami priemyslu API a ACEA a na základe testov vykonaných na 81% sortimentu Castrol VECTON podľa objemu na základe 12-mesačného predaja do marca 2017.

Typické charakteristiky

Name	Method	Units	Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9
Hustota pri 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.87
Viskozita, kinematická 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Viskozita, kinematická 40C	ASTM D445	mm ² /s	100
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-42
Viskozita, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	202
Celkové číslo bázy, TBN	ASTM D4739; ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Index viskozity	ASTM D2270		138

Výkonnostné

ACEA E6, E7, E8, E9, E11

API CJ-4

JASO DH-2

CAT ECF-3

Cummins CES 20081

Deutz DQC IV-18 LA

DTFR15C110

Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5

MTU Oil Category 3.1

RVI RLD-3

Volvo CNG VDS-4 VDS-4.5

Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477

For Iveco trucks requiring ACEA E6, E7 and E9

Meets DAF Euro VI requirements

Dodatočné informácie

Castrol VECTON® Long Drain 10W-40 E6/E9 je vhodný aj na použitie tam, kde sa odporúčajú staršie špecifikácie, ktoré sú spätne kompatibilné s najnovšími špecifikáciami a schváleniami tohto produktu. To zahŕňa API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, Cat ECF-2, ECF-1a, Deutz DQC IV-10-LA, DQC III-18LA, DQC III-10-LA, Mack EON Premium Plus, kategória oleja MTU 2.1, RVI RLD-2, Volvo VDS-3

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnemu stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk