Product Data

CRB Multi 15W-40 CI-4/E7

Para una vida larga y saludable del motor

Description

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4 es un lubricante multiuso para motores diesel de gran potencia. Es apto para su uso en motores diesel de 4 tiempos que utilizan una amplia gama de calidades de combustible. También es compatible con motores diésel equipados con sistemas de recirculación de gases de escape (EGR).

Advantages

Durante su vida útil, su motor se enfrenta a los retos de los subproductos de la combustión que pueden formar depósitos y espesar el aceite.
Castrol CRB Multi combat ayuda a combatir estos problemas de dos maneras

- Contiene agentes limpiadores que ayudan a desplazar las partículas que, de otro modo, podrían acumularse en las superficies del motor reduciendo los depósitos.
- También contiene antioxidantes que ayudan a interrumpir las reacciones químicas que pueden provocar el espesamiento del aceite

Castrol CRB Multi 15W-40 CI-4 ofrece protección en múltiples aplicaciones para prolongar la vida útil del motor.
vida del motor

Product Performance Claims

ACEA E7
API CI-4/SL
CAT ECF-2
Cummins CES 20077, CES 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-M Plus, EO-N
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2
RVI RLD-2
Volvo VDS 3
Meets the requirements of MAN M3275-1

Typical Characteristics

Name	Method	Units	CRB Multi 15W40 CI-4/E7
Densidad @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viscosidad cinemática 100C	ASTM D445	mm²/s	14.7
Viscosidad, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5400
Viscosidad cinemática 40C	ASTM D445	mm²/s	110
Índice de viscosidad	ASTM D2270	None	140
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.42
Número Base Total, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.6
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-42
Punto de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	210

Storage

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. Cuando sea inevitable el almacenamiento en el exterior, los bidones deben colocarse horizontalmente para evitar la posible entrada de agua y daños en las marcas de los bidones. Los productos no deben almacenarse a más de 60°C, ni exponerse al sol o a temperaturas bajo cero

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.

Castrol Marine, Technology Centre, Whitchurch Hill, Pangbourne, Reading RG8 7QR, United Kingdom

www.castrol.com/marine