



Ficha Técnica

Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/E7

Para una larga y sana vida del motor

Descripción

Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/ E7 es un aceite avanzado con tecnología sintética para motores diésel de servicio pesado.

Aplicación

Es adecuado para su uso en motores diésel de 4 tiempos de alta velocidad que utilizan una amplia gama de calidades de combustible. También es compatible con motores diésel equipados con sistemas de recirculación de gases de escape (EGR).


Ventajas

Los camiones trabajan duro en condiciones difíciles e independientemente del camión que posea, nuevo o viejo, el motor de su camioneta siempre está bajo amenaza. Hay un ciclo destructivo en el motor que puede dañar partes críticas. Calor, depósitos y desgaste; 3 amenazas vinculadas entre sí, un aumento en una puede aumentar todo y con el tiempo podría provocar daños graves en el motor.

El aumento del calor en el motor puede hacer que el aceite se rompa y dar como resultado un aumento del engrosamiento del aceite y la formación de depósitos; esta acumulación de depósitos en el aceite o en superficies metálicas puede provocar un desgaste abrasivo o corrosivo en el motor. Este desgaste abrasivo aumenta la fricción y el calor dentro del motor y se forma el ciclo destructivo.

Nuevo Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/E7 con Tecnología Durashield ayuda a romper el ciclo destructivo de calor, depósitos y desgaste, dando a su motor 3X protección* para una vida útil prolongada y saludable del motor

*3X se refiere a la protección contra 3 elementos: calor, desgaste y depósitos



Características típicas

Prueba	Método	Unidades	CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/E7
Densidad @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.878
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	108
Indice de viscosidad	ASTM D2270	None	136
Punto de escurrimiento	ASTM D97	°C	-39
Viscosidad, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6580
Punto de inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	208
Número Base Total, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% wt	1.4

Desempeño

ACEA E7
API CI-4/SL
CAT ECF-2
Cummins CES 20077, CES 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-18
DTFR 15B110
Mack EO-M Plus, EO-N
MTU Oil Category 2
RVI RLD-2
Volvo VDS-3
Meets requirements of MAN M 3275-1

Almacenamiento

Todos los envases deben ser almacenados a cubierto. Si los tambores se almacenan al aire libre, deben mantenerse en posición horizontal a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los tambores. Los productos no deben almacenarse a temperaturas superiores a los 60°C, ni exponerse directamente al sol o las heladas.

Castrol CRB Turbomax 15W-40 CI-4/SL/E7

13 Jun 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

La información contenida en esta ficha técnica es correcta y esta actualizada al momento de su publicación. Sin embargo, no se otorgan garantías, expresas ni implícitas, respecto a la exactitud, integridad o confiabilidad de los datos aquí presentados. Ninguna declaración incluida en este documento debe interpretarse como una autorización, recomendación o permiso —explícito o implícito— para utilizar una invención patentada sin contar con la licencia correspondiente. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de manera segura, conforme a las indicaciones de esta ficha técnica, determinar su conveniencia para la aplicación deseada y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables. Las Hojas de Datos de Seguridad para todos nuestros productos están disponibles y deben consultarse para obtener información detallada sobre almacenamiento, uso adecuado y disposición final. El Vendedor no será responsable por pérdidas, daños o lesiones derivados del uso indebido del producto, del incumplimiento de las recomendaciones contenidas en esta ficha técnica, ni de los riesgos: i) identificados en este documento, ii) inherentes a la naturaleza de los productos derivados del petróleo, o iii) asociados específicamente al producto en cuestión. (Esta cláusula no afecta los derechos legales del comprador). Todos los productos, servicios e información se suministran conforme a nuestras condiciones estándar de venta. Para obtener información adicional, se recomienda contactar al representante local.

BP Lubricants USA Inc., 1500 Valley Road, Wayne, NJ 07470

www.castrol.com