



## Castrol Power 1 4T 15W-50

Power Protection Formula

### Opis

Castrol POWER1 4T z technologią™ Power Sustain został zaprojektowany specjalnie dla motocyklistów, którzy kochają radość z jazdy. Nowy Castrol POWER1 4T z technologią™ Power Sustain zarządza ciepłem i tarciami w silniku, zapewniając ciągłą moc i przyspieszenie.

### Zastosowanie

Castrol POWER1 4T 15W-50 został zaprojektowany do zarządzania ciepłem i tarciami, aby zapewnić trwałe dostarczanie energii i przyspieszenie. Nadaje się do wszystkich 4-suwowych silników motocyklowych, z zasilaniem gaźnikowym jak i wtryskowym, w których zalecane jest używanie olejów zgodnych z normą API SN (lub poniżej) i JASO MA lub MA2.

### Zalety i korzyści

Castrol Power 1 4T 15W-50:

- Zarządza ciepłem i tarciami w silniku, aby zapewnić ciągłe dostarczanie mocy i przyspieszenie.
- Jest specjalnie opracowany, aby chronić silnik w trakcie długich podróży.
- Jest odporny na zagęszczanie oleju spowodowane wysokimi temperaturami.
- Utrzymuje wydajność motocykli podczas długich jazd. Spełnia wymagania silników wyposażonych w katalizatory.

## Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol POWER1 4T 15W-50
Gęstość w 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8727
Barwa	Optyczna	-	Jasna i przejrzysta
Lepkość kinematyczna w 100 C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.9
Lepkość kinematyczna w 40 C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	142
Indeks lepkości	ASTM D2270	None	139
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-33
Temperatura zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	212

## Specyfikacje i dopuszczenia

API SN  
JASO MA2

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Power 1 4T 15W-50

18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

### Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

[www.castrol.pl](http://www.castrol.pl)