



## Castrol Power 1 4T 10W-30

Power Release Formula

### Beskrivelse

Castrol Power 1 4T 10W-30 er en avansert, høykvalitets motorolje utviklet for den nyeste generasjonen av 4-takts motorsykkelmotorer. Castrol Power 1 4T med "Power Release Formula" er utviklet spesielt for førere som elsker spenningen ved å kjøre motorsykkel. Formålet med oljens "Power Release Formula" er at motorsykkelen skal kunne yte maksimal og vedvarende kraft helt opp til svært høye turtall og dermed gi betydelige fordeler sammenlignet med andre oljer for motorsykkelmotorer.

En annen fordel er Castrols Trizone Technology™ som sikrer at topp ytelse alltid opprettholdes. "Power Release Formula" som finnes i Castrol Power 1 4T, reduserer interne tap i motoren, samtidig som den opprettholder optimal våtclutchytelse for å sikre effektiv overføring av kraft til bakhjulet.

Castrol Power 1 4T – engineered for performance

### Anvendelsesområde

Castrol Power 1 4T 10W-30 er designet for å optimere ytelsen og beskyttelsen for moderne motorsykler der API SJ og JASO MA2 anbefales.

### Fordeler

- Avansert oljeformulering for 4-takts motorsykkelmotorer
- Testet og påvist å gi raskere akselerasjon ved gasspådrag
- Flyter lett og reduserer interne motortap som følge av friksjon
- Trizone Technology™ for beskyttelse av motor, clutch og gir
- Testdata viser at Castrol Power 1 4T 10W-30 gir 7,3 % forbedring av akselerasjonen sammenlignet med vanlige 20W-50-oljer som finnes på markedet

## Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol Power 1 4T 10W-30
Tetthet ved 15 °C, relativ	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viskositet, kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.5
Viskositet, CCS -25 °C (10 W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viskositet, kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68
Viskositetsindeks	ASTM D2270	Ingen	150
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	209
Sulfataske	ASTM D874	% wt	1.2

## Spesifikasjoner

API SJ  
JASO MA2

## Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Castrol Power 1 4T 10W-30  
14 Mar 2011  
Castrol, Power 1 4T 10W-30 and the Castrol logo are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB  
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08  
www.castrol.no