



## Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40

Power Release Formula

### Popis

Castrol Power 1 Scooter 4T se Scootek Technology je pokročilý, prémiový motorový olej snižující tření, který byl vyvinut speciálně pro moderní čtyřtákní motory skútrů. Na rozdíl od konvenčních motocyklů s integrovanou spojkou a převodovkou, skútry používají pro pohon zadního kola převodovku CVT s řemenem. Motor skútru je kompaktnější, ukrytý v karoserii a je provozován převážnou část ve vysokých otáčkách a na plný plyn. V důsledku toho jsou motory skútrů často více teplotně zatíženy než u běžných motocyklů. Olej Power 1 Scooter s vynikajícími viskozitními vlastnostmi, nízkým třením a Power Release formula je speciálně navržen tak, aby redukoval ztráty třením uvnitř motoru a předcházel zatížení v důsledku vysokých provozních teplot, což umožňuje Vašemu skútru dosahovat plného výkonu s maximální ochranou motoru. Castrol Power 1 Scooter 4T s Power Release Formula je navrženo pro toho, kdo si chce jízdu na svém skútru maximálně užít.

### Použití

Castrol Power 1 Scooter 4T je navržen pro optimalizovanou výkonnost a ochranu současných moderních skútrů, jejichž výrobce vyžaduje motorový olej norem API SJ a JASO MB.

### Výhody

Pokročilý motorový olej pro čtyřtákní motory skútrů:

- Power Release Formula pro maximální a udržitelný výkon motoru
- Žádný kompromis v ochraně motoru
- Velice dobrá oxidační stabilita oleje
- Data z motorových testů ukazují, že Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40 akceleroval na maximální rychlost o 4,5 sekundy rychleji než běžný produkt viskozitní třídy SAE 20W-50

## Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13,5
Viskozita CCS při -30 °C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	76
Viskozitní index	ASTM D2270	-	170

## Výkonnostní specifikace produktu

API SL  
JASO MB

Castrol Power 1 Scooter 4T 5W-40  
10 Feb 2017

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland  
telefon: 800 143 921,  
[www.castrol.cz](http://www.castrol.cz)