



Informace o produktu

Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9

Pro dlouhou životnost oleje

Popis

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E6/E9 je pokročilý, plně syntetický olej pro dieselové motory pracující v náročných podmínkách, který přináší prodlouženou životnost oleje. Je vhodný pro použití v špičkových dieselových motorech, které splňují požadavky emisních norem Euro I až Euro VI. Je vhodný pro motory s filtry pevných částic i bez nich a také pro většinu motorů se systémem recirkulace výfukových plynů EGR a pro většinu motorů vybavených systémem redukce oxidů dusíku SCR. Je důrazně doporučován pro motory s filtry pevných částic a je určen pro použití ve spojení s palivem o nízkém obsahu síry.

Výhody

Olej Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9 s technologií System Pro™ přináší až o 45 % vyšší výkonovou rezervu navíc*, která bojuje proti rozkladu oleje a která se dokáže přizpůsobit zvýšeným teplotám. To znamená delší životnost oleje, díky které se můžete s důvěrou spolehnout na maximální interval výměny.

Moderní nákladní vozy mají díky novým technologiím až o 30 % vyšší krouticí moment, který ale v motoru znamená zároveň vyšší teploty a tlaky. To nepříznivě působí na olej, který se rychleji dostává k rozkladu a zkracuje se jeho životnost. Olej Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9 s technologií System Pro™ má speciální složení s výkonovou rezervou až 45 % navíc. Olej Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E6/E9 s technologií System Pro™ bojuje proti rozkladu oleje pomocí:

- Potlačování oxidace a úsad
- Neutralizace škodlivých kyselin
- Řízení provzdušňování oleje
- Přizpůsobení zvýšeným teplotám, díky němuž vzniká odolnost proti ztrátě viskozity ze stříhu.

Všechno toto znamená delší životnost oleje, díky které se můžete s důvěrou spolehnout na maximální interval výměny.

* Ve srovnání s průmyslovými požadavky standardů API a ACEA a na základě testů provedených nad 81 % produktové řady Castrol VECTON, počítáno podle objemu prodeje za 12 měsíců do března 2017.

Typická charakteristika

Název	Metoda	Jednotky	undefined
Hustota při 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0,854
Kinematická viskozita při 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	11,8
Viskozita CCS při -30 °C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6070
Kinematická viskozita při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	69.5
Viskozitní index	ASTM D2270	-	166
Sulfátový popel	ASTM D874	% hm.	1,0
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Bod tuhnutí	ASTM D97	°C	-51
Bod vzplanutí, COC	ASTM D92	°C	228

Výkonnostní specifikace produktu

ACEA E6, E7, E9
API CJ-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20081
Deutz DQC IV-10LA
DTFR 15C100, DTFR 15C110
Mack EO-M Plus, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus
MAN M 3677
MTU Oil Category 3.1
RVI RLD-3
Scania LDF-4
Volvo CNG, VDS-4
Meets Ford WSS-M2C213-A1
Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477
For Iveco trucks requiring ACEA E6, E7, E9
Meets DAF PX Euro VI requirements

Skladování

Všechna balení je třeba uchovávat pod přístřeším. Pokud se nelze vyhnout venkovnímu uskladnění, je třeba ukládat sudy vodorovně a zabránit tak možnému vniknutí vody nebo poškození označení sudu. Produkty se nesmí uchovávat při teplotách nad 60 °C, vystavovat přímému slunci anebo mrazu.

Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9

08 Jan 2026

Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití. Výrobek může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
telefon: 800 143 921,
www.castrol.cz