



Produktdata

## Transmax Agri MP 15W-40

Universal tractor oil

### Beskrivning

Castrol Transmax Agri MP 15W-40 är en universal API GL-4 olja för de flesta typer av jordbruksmaskiner.

### Fördelar

- En olja som skyddar motor, transmission, våt broms, hydraulik och frontaxlar
- En olja reducerar antalet produkter och spar pengar
- Med sin avancerade formulering reducerar Castrol Agri MP motorslitage med upp till 30% jämfört med konventionella STOU produkter

### Typdata

Namn	Metod	Enheter	Transmax Agri MP 15W-40
Densitet @ 15 °C, Relativ	ASTM D1298	g/ml	0.880
Viskositet, Kinematisk 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.4
Viskositet, Kinematisk 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	93
Viskositetsindex	ASTM D2270	None	144
Viskositet, CCS -20 °C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4500
Viskositet, Brookfield @ -18 °C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	7300
Hällpunkt	ASTM D97	°C	-45
Flampunkt, COC	ASTM D92	°C	230

## Produkt Prestanda

API CE/SF/GL-4  
ZFTE-ML 06B\*, 07B  
Meets - John Deere JDM J27, Massey Ferguson M1144, Sperry Vickers/Eaton M2950S  
Sperry Vickers/ Eaton I-280-S, Sauer Sunstrand/ Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid  
Suitable for use where Case MAT 3525, Ford M2C134-D/ M2C86-B/ M2C159-B,  
John Deere JDM J20C, Massey Ferguson M1139  
New Holland FNHA-2-C-201.00  
FNH 82009202  
NH 410B are specified

## Ytterligare Information

Transmax Agri MP 15W-40 is registered under the following ZF approval numbers: ZF002166, ZF002170, ZF002171, ZF002172

## Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Transmax Agri MP 15W-40  
17 Jun 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden  
0770 456799  
www.castrol.se