



Product Data

Castrol Vecton Long Drain 0W-20

Længere brugstid for olie

Beskrivelse

VECTON LONG DRAIN 0W-20 er en avanceret fuldsyntetisk kraftig dieselmotorolie, der er specielt konstrueret til at levere længere olielevetid og yderligere brændstofbesparelse*

Anvendelsesområde

VECTON LONG DRAIN 0W-20 er designet til brug med de nyeste Daimler OM 471-motorer i kombination med avancerede efterbehandlingssystemer for udstødning såsom dieselpartikelfiltre (DPF).

Fordele

Moderne lastbiler bruger nye teknologier til at opnå så meget som 30% højere drejningsmoment, men det medfører også højere motortemperaturer og tryk. Dette straffer olien, skubber den tættere på nedbrydning og reducerer dens brugstid. Castrol VECTON 0W-20's System Pro Technology™ formuleret med ekstra ydelsesreserve bekæmper nedbrydning af olie ved:

- Kontrol af oxidation og aflejringer
- Neutralisering af skadelige syrer
- Opretholdelse af viskositet.

System Pro Technology™ tilpasser sig også øgede temperaturer og modstår viskositetstab gennem termisk og mekanisk forskydning. Alt dette betyder længere brugstid for olie, hvilket giver dig tillid til dit maksimale dræningsinterval.

* Sammenlignet med konventionelle 15W40'er i laboratoriemotortest.

Typiske egenskaber

Name	Method	Units	Vecton Long Drain 0W-20
Densitet ved 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.84
Viscosity, Kinematic 100°C	ASTM D445	cSt	7.5
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm²/s	39
Viskositetindex	ASTM D2270	None	163
Viskositet, CCS -35C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5450
Flydepunkt	ASTM D97	°C	-45
Total Base Number, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.6
Sulfateret aske	ASTM D874	% w t	1.0
Flammepunkt, PMCC	ASTM D93	°C	237

Ydeevne

DTFR 15C140

Opbevaring

Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned, så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol Vecton Long Drain 0W-20

11 Feb 2025

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurdere at brugen af produktet sker i henhold til sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk