



Product Data

## POWER1 4T 10W-40

OLEJ, KTÓRY ZAPEWNI WYJĄTKOWE OSIĄGI I OCHRONĘ.

### Opis

Nowy Castrol POWER1 z formułą 3 w 1 został zaprojektowany tak, aby zapewnić wyjątkowe osiągi i ochronę całego układu napędowego.

### Zastosowanie

Castrol POWER1 nadaje się do motocykli wymagających oleju silnikowego API SN (lub niższego) i JASO MA2.

### Zalety i korzyści

Castrol POWER1 z mocą 3-w-1 FORMULA zapewnia:

- Doskonałe przyspieszenie\*
- Doskonałą ochronę
- Płynną jazdę

\* 8 metrów dalej w teście w porównaniu do motocykla używającego konkurencyjnego oleju. Testowane przy użyciu olejów 10W-40 w Hondzie CB125F przy pełni otwartej przepustnicy przez 30 sekund od momentu rozpoczęcia toczenia. Korzyści z przyspieszenia będą zależeć od stylu jazdy i klasy lepkości oleju.

### Typowa charakterystyka

Name	Method	Units	Castrol POWER1 4T 10W-40
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	88
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-39
Temperatura zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	211
Gęstość relatywna w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	160

### Wydajność

API SN  
JASO MA2

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

POWER1 4T 10W-40

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.

Castrol (UK) Limited, PO BOX 354, Chertsey Road, Sunbury On Thames, Middlesex, TW16 9AW

[www.castrol.com](http://www.castrol.com)