



Ficha Técnica

Castrol POWER1 4T 15W-50

Power Sustain Technology™

Descripción

Castrol POWER1 4T es un aceite de motor avanzado, sintético y de calidad superior, desarrollado para la última generación de motores de motocicletas de 4 tiempos.

Castrol POWER1 4T con **Power Sustain Technology™** está diseñado específicamente para los motociclistas que aman las emociones del pilotaje.

El nuevo Castrol POWER1 4T con **Power Sustain Technology™** gestiona el calor y la fricción, asegurando una entrega continua de potencia y proporcionando aceleración inmediata.

Aplicación

Castrol POWER1 4T 15W-50 está diseñado para gestionar el calor y la fricción, asegurando una entrega continua de potencia y proporcionando aceleración inmediata.

Es adecuado para todas las marcas de motocicletas de 4 tiempos, carburador o inyección de combustible donde se recomiendan API SN (o inferior) y JASO MA o MA2.

Principales Ventajas

- Gestiona el calor y la fricción, asegurando una entrega continua de potencia y proporcionando aceleración inmediata. Especialmente formulado para condiciones de pilotaje de larga distancia.
- El nuevo POWER1 4T 15W-50 resiste el espesamiento del aceite que causan las altas temperaturas.
- El nuevo POWER1 4T 15W-50 mantiene el rendimiento de tu motocicleta durante largos recorridos.
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizador.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	Castrol POWER1 4T 15W-50
Densidad Relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8727
Apariencia	Visual	-	Claro y brillante
Viscosidad Cinemática 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.9
Viscosidad Cinemática 40°C	ASTM D445	mm ² /s	142
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	None	139
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-33
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	212

Especificaciones

API SN
JASO MA2

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol POWER1 4T 15W-50

11 Apr 2022

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

CASTROL ESPAÑA S.L.U. , C/ Quintanadueñas, 6 (edificio Arqbórea), 2ª planta, 28050 Madrid (España)

900 060 402

www.castrol.com/es