



Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF

Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka

Opis

Do 75% zużycia silnika* dochodzi w czasie rozruchu i rozgrzewania. Po wyłączeniu silnika Inteligentne Molekuły Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF trzymają się jak magnes zapewniając dodatkową warstwę ochronną.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF jest gotowy do ochrony od momentu przekręcenia kluczyka.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF. Natychmiastowa ochrona od momentu przekręcenia kluczyka.

* test sekwencyjny IVA

Zastosowanie

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF jest odpowiedni do silników benzynowych i Diesla gdzie producenci wymagają spełnienia norm jakościowych ACEA C3, API SN/CF lub wcześniejszych specyfikacji w lepkości SAE 5W-40 oraz zgodności z filtrami cząstek stałych DPF. Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF jest również zaakceptowany przez wielu producentów samochodów. Aby poprawnie dobrać olej sprawdź wymagania w instrukcji obsługi Twojego samochodu

*GM dexos2™: zastępuje GM-LL-B-025 i GM-LL-A-025 : GB2F0126082

Zalety i korzyści

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF zapewnia:

- Przywieranie filmu olejowego do najważniejszych elementów silnika i utrzymywanie ochronnej warstwy
- Trwałą ochronę od momentu przekręcenia kluczyka
- Zmniejszenie zużycia podczas rozruchu oraz rozgrzewania się silnika
- Dostosowanie do zmiennych warunków eksploatacji takich jak obciążenie, temperatury, różne style jazdy
- Przedłużenie żywotności filtrów cząstek stałych

Castrol MAGNATEC Diesel DPF 5W-40 - sprawdza się w silnikach rodziny TDI, lub DI, wyposażonych w Intercooler, turbodoładowanych, a także silnikach CRDI.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF
Gęstość w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13
Lepkość CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm ² /s	76
Indeks lepkości	ASTM D2270	-	173
Temperatura płynięcia	ASTM D97	°C	-42
Temperatura zapłonu, PMCC	ASTM D93	°C	203
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% wt	0.8

Specyfikacje i dopuszczenia

ACEA C3
API SN/CF
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
GMdexos2™*
MB-Approval 229.31
VW 505 00/ 505 01

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF
04 Jul 2019

Castrol, i związane z nimi znaki, s¹ znakami towarowymi Castrol Limited, ui s¹ wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie Karta produktu i informacje w niej zawarte sa aktualne w momencie jej tworzenie i wydruku. Jednakze , nie dajemy gwarancji ze prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty , sa dokladne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte sa oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i nalezy je traktowac jako wskazowke i ogólna informacje. Uzytkownikom radzimy upewnic sie ze korzystaja z najnowszej wersji karty danych. Uzytkownicy sa odpowiedzialni za bezpieczne uzycie produktu , zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem , stosujac sie do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagan prawnych. Karta bezpieczenstwa produktu SDS jest dostepna dla wszystkich produktów i powinna byc wykorzystana dla odpowiedniego skladowania, bezpiecznego zastosowania, oraz usuwania , utylizacji produktu. BP , jej filie oraz podmioty wspópracujace nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiegokolwiek szkody , zniszczenia i urazy bedace rezultatem nieodpowiedniego uzycia produktu , za jakiegokolwiek awarie powstale w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacja produktu oraz za zagrozenia wlasciwe dla natury i srodowiska . Wszystkie produkty , serwis , obsluga i informacje sa dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedazy. Jesli wymagane sa dodatkowe informacje nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem sprzedazy.

BP Europa SE, Oddzial w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 3077777
www.castrol.pl