



Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

Безперервний захист та покращена паливна економічність під час кожного пуску

Опис

Насичений трафік, оновлений захист.

Усі автомобілі, навіть ті, двигуни яких оснащені новітніми системами Стоп-старт, експлуатуються не найкращим чином у дорожніх заторах. За останні 10 років кількість заторів суттєво збільшилась, що спричиняє зношування двигуна та перевитрату палива.

Тому ми створили новий MAGNATEC STOP-START, що поєднує технологію молекул DUALOCK з найбільш дієвими повністю синтетичними базовими oliвами Castrol.

Особливості:

- Формує потужне силове поле для захисту від зношування.
- Значно зменшує зношування в обох випадках, - під час прогріву¹ та зупинках-рушаннях (stop-start)² - аж до 50%.
- Покращена економія палива³

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 протестовано у гібридних автомобілях*.

Безперервний захист під час кожного пуску, навіть для автомобілів з новітніми системами Стоп-старт.

1 Випробувано у порівнянні з лімітом зносу Sequence IVA API SN.

2 Випробувано у порівнянні з лімітами зносу CEC OM646LA ACEA.

3 Порівняно з типовою галузевою оливою 15W-40.

* Toyota Prius, EPA NYCC.

Застосування

Моторна олива Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 підходить для застосування у бензинових та дизельних двигунах автомобілів, для яких виробник рекомендує використання мастильного матеріалу класу ACEA C3, API SN, 5W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 схвалено для використання провідними автовиробниками, будь ласка, зверніться до керівництва з експлуатації автомобіля.

Типові характеристики

Назва	Метод	Одиниці вимірювання	Castrol MAGNATEC Stop-Start 5W-30 C3
Густина при 15 °C	ASTM D4052	г/мл	0.853
Кінематична в'язкість при 100 °C	ASTM D445	мм ² /с	12.1
Динамічна в'язкість, CCS - 30 °C (5W)	ASTM D5293	мПа•с (сП)	5800
Кінематична в'язкість при 40 °C	ASTM D445	мм ² /с	72
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	165
Температура застигання	ASTM D97	°C	-42
Температура спалаху, PMCC	ASTM D93	°C	201
Сульфатна зольність	ASTM D874	% маси	0.8

Специфікації

ACEA C3
API SN
BMW Longlife-04
Meets Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51
Renault RN 0700 / RN 0710

Зберігання

Усі упаковки необхідно зберігати під накриттям. За умови зберігання під відкритим небом бочки слід укладати горизонтально щоб запобігти потраплянню дощової води всередину і змиванню маркування з бочок. Продукти не

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3

25 Mar 2020

Castrol, Логотип Castrol і пов'язані з ним позначення є ліцензійними товарними знаками Castrol Limited.

Цей лист даних та інформація, що міститься у ньому, вважається точною на дату його опублікування. Однак немає жодних гарантій або тверджень, явно виражених або уявних, щодо точності або повноти цієї публікації. Наведені дані засновані на стандартних тестах в лабораторних умовах і вказані лише у якості довідкових. Споживачам рекомендовано переконатися, що вони використовують останню версію цього технічного опису. Споживач зобов'язаний оцінити можливість застосування та безпечно використовувати продукцію відповідно до рекомендацій, що містяться у технічному описі, у повній відповідності з діючими законами та нормативними актами. Паспорти безпеки (MSDS) доступні на усі наші продукти, а наявна у них інформація повинна бути прийнятою до уваги при зберіганні, безпечному використанні та утилізації продукту. Компанія BP plc або її дочірні підприємства не несуть відповідальності за будь-які несправності або пошкодження у результаті застосування продукту не за прямим призначенням, з порушенням вказаних інструкцій і застережень. Усі поставки продуктів, а також надавані послуги та інформація, ґрунтуються на наших стандартних умовах продажів.

ТОВ "Кастрол Україна", Україна, 04071, Київ, вул. Костянтинівська, 2А
Тел. +38 044 5685106 Факс +38 044 5685107
www.castrol.ua