



Produktdata

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7

Gir oljen lengre levetid

Beskrivelse

Castrol VECTON® Fuel Saver 5W-30 E7 er en avansert, helsyntetisk dieselmotorolje til tyngre kjøretøy som gir oljen lengre levetid. Den er egnet for høytjusterte dieselmotorer som oppfyller utslippskravene fra Euro I til Euro V. Den er egnet for motorer uten partikkelfilter, samt for enkelte EGR-motorer og enkelte motorer som er utstyrt med SCR NOx-reduksjonssystemer.

Fordeler

Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 med System Pro Technology™ gir inntil 45 % ekstra ytelsesreserve* som bekjemper nedbrytning av oljen og også tilpasser seg høyere temperaturer for å sikre lengre levetid, slik at du trygt kan bruke maksimale intervaller for oljeskift.

Moderne lastebiler bruker ny teknologi som gir inntil 30 % høyere dreiemoment, men dette gir samtidig høyere motortemperaturer og trykk. Dette er krevende for oljen. Den presses til det ytterste, og levetiden reduseres. Castrol VECTON Fuel Saver 5W-30 E7 med System Pro Technology™ beskytter mot nedbrytning av oljen ved å:

- Bekjempe oksidering og avleiringer
- Nøytralisere skadelige syrer
- Kontrollere oljeavdamping
- Tilpasse seg høyere temperaturer og bekjempe viskositetstap ved høy skjærmotstand
- Alt dette gir lengre levetid, slik at du trygt kan bruke maksimale intervaller for oljeskift.

* Sammenlignet med API og ACEA bransjekrav, og basert på tester som har blitt utført av 81 % av Castrol VECTON-produktene etter volum, basert på 12 måneders salg frem til mars 2017.

Typiske egenskaper

Navn	Metode	Enheter	Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Densitet @ 15C	ASTM D1298	g/ml	0.838
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	12.4
Viskositet, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viskositet, Kinematisk40C	ASTM D445	mm ² /s	72
Viskositetsindeks	ASTM D2270	None	164
Sulfataske	ASTM D874	% wt	1.8
Totalt Base Nummer, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	15.4
Flytepunkt	ASTM D97	°C	-51

Spesifikasjoner

ACEA E4, E7
Cummins CES 20077
Deutz DQC III-18
DTFR 15B120 (MB 228.5)
Mack EO-N
MAN M 3277
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Oppbevaring

All emballasje skal oppbevares tildekket. Hvis beholderne må oppbevares utendørs, skal de legges horisontalt for å unngå at vann trenger inn og merkingen av beholderne blir ødelagt. Produktene skal ikke oppbevares over 60 °C, utsettes for direkte sollys eller frost.

Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
26 Mar 2024

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette databladet og opplysningene i det anses nøyaktige på trykkesidspunktet. Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller indirekte, med hensyn til hvor nøyaktige eller fullstendige opplysningene er. Dataene som er fremlagt, bygger på standardtester under laboratorieforhold og er kun ment som en veiledning. Det anbefales at brukerne benytter seg av den nyeste utgaven av dette databladet. Det er brukerens ansvar å evaluere og bruke produktene forsvarlig, undersøke om produktene er egnet for det aktuelle bruksområdet samt følge alle aktuelle lover og forskrifter. Det finnes sikkerhetsdatablader for alle våre produkter, og disse skal leses for å få riktige opplysninger om oppbevaring, forsvarlig håndtering og avhengig av produktet. Verken BP plc eller BPs datterselskaper påtar seg ansvar for eventuell skade på person eller eiendom som skyldes feilaktig bruk av materialet, at anbefalingene ikke er fulgt eller farer knyttet til materialets egenskaper. Alle produkter og tjenester som vi leverer samt opplysninger om disse, er gitt i henhold til våre standard salgsbetingelser. Ta kontakt med vår lokale forhandler hvis du trenger ytterligere opplysninger.

Castrol Norge, En del av Nordic Lubricants AB
Tlf. 815 580 05 fax. 227 346 08
www.castrol.no