



Produktdata

SAFECOAT DW 30 X

Vattenundanträngande rostskyddsmedel

PRODUKTBESKRIVNING

Safecoat DW 30 X är en vattenundanträngande rostskyddsvätska, som lämnar kvar en tunn skyddsfilm.

EGENSKAPER

Safecoat DW 30 X är klar, brun, lågaromatisk vätska, med låg viskositet.

Safecoat DW 30 X lämnar mjuk och fetaktig skyddsfilm.

ANVÄNDNING

Safecoat DW 30 X erbjuder en rad olika tillämpningar i samband med diverse behandlingsprocesser:

Safecoat DW 30 X används för skydd av komponenter efter fosfatering, betning och härdning i saltbad eller vattenbaserad medium.

Safecoat DW 30 X är även väl lämpad för skydd av cylinderfoder, kugghjul, spiralfjädrar, enkla handverktyg, stång- och bladstål etc. Skydd av verktyg som lagras inomhus, impregnering av oxiderade eller fosfaterade ytor, osynligt transportskydd mellan arbetsoperationer samt oxidationsskydd för flera icke järnmetaller.

Safecoat DW 30 X appliceras med doppning, sprutning eller pensling.

Safecoat DW 30 X tvättas bort med kristallolja eller alkaliskt avfettningsmedel.

TEKNISKA DATA

Utseende	Ljusbrun vätska
Densitet vid 20 °C kg/m ³	773
Flampunkt AP °C	57
Brandfarlighetsklass	2B
Filmtjocklek (mikron)	0,6
Sträckförmåga m ² /kg	105
Torktid, min	40
Approximativt inomhuskydd, mån.	9
Approximativt utomhuskydd, mån. (Under tak)	3

Safecoat DW 30 X

21/06/2004

Uppgifterna i denna publikation har sammanställts på grundval av våra erfarenheter och kunskaper på området.
De är avsedda att vara till hjälp för brukaren men skall ej betraktas som en garanti.

Castrol, bifirma till NORDIC LUBRICANTS AB
Postadress:
Box 49104,S-100 28 STOCKHOLM,
Sweden
Besöksadress:
S:t Göransgatan 57, Stockholm,
Telefon: +46 (0)8-441 11 00,
Fax: +46 (0)8-441 11 20,
E-mail: sweden.sibu@castrol.com