



Product Data

POWER1 Scooter 4T 5W-40

L'HUILE QUI OFFRE DES PERFORMANCES ET UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLES.

Description

La nouvelle Castrol POWER1 avec FORMULE 3 en 1 est conçue pour offrir des performances et une protection exceptionnelles.

Application

Castrol POWER1 Scooter convient aux scooters qui nécessitent des huiles moteur API SN (ou inférieures) et JASO MB.

Propriétés et avantages

Grâce à la puissance de la FORMULE 3 en 1, Castrol POWER RS offre :

- Excellente accélération
- 3 mètres d'avance sur l'huile pour vélos d'un compétiteur*
- Excellente protection
- Conduite fluide

Elle est conforme aux exigences des moteurs équipés de catalyseurs

* Testée avec de l'huile 10W-40 sur une Honda Activa 6G à plein régime pendant 40 secondes à partir d'un démarrage. Les avantages en matière d'accélération dépendront du style de conduite et du grade de viscosité de l'huile.

Caractéristiques typiques

Name	Method	Units	Castrol POWER1 Scooter 4T 5W-40
Viscosité, cinématique 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	88.67
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point d'éclair	ASTM D93	°C	218.5
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.26
Apparence	Visual		Clair & Limpide
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	167

Performance

API SN
JASO MB

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

POWER1 Scooter 4T 5W-40

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Switzerland GmbH, Neuhofstrasse 12, CH-6340 Baar
Tel: +41 (0)800 22 50 50 Email: castrol.switzerland@castrol.com
www.castrol.ch