



Dane produktu

EDGE 5W-50 S

UNLOCK THE VERY EDGE OF PERFORMANCE

Opis

Postęp w technologii silników doprowadził do zwiększenia mocy i wydajności, co oznacza, że silniki pracują ciężiej i pod wyższym ciśnieniem niż kiedykolwiek wcześniej. Nigdy wcześniej olej silnikowy nie odgrywał też tak kluczowej roli w zapewnianiu osiągnięć jak dziś.

Zastosowanie

Castrol EDGE 5W-50 S przeznaczony jest do samochodów benzynowych i jest zaprojektowany tak, aby spełniał najnowsze specyfikacje wymagane przez nowoczesne silniki, Castrol EDGE 5W-50 S spełnia normy Ford WSS-M2C931-C i API SP w klasie lepkości 5W-50.

Został specjalnie opracowany dla supersamochodu FORD GT i nadaje się również do stosowania w innych samochodach wyczynowych.

Zalety i korzyści

Castrol EDGE:

- Jest silniejszy pod ciśnieniem w dzisiejszych nowoczesnych silnikach.
- Jest niezależnie testowany pod kątem spełniania najwyższych standardów.
- Jest rekomendowany przez wiodących światowych producentów samochodów.
- Chroni silnik przez cały okres między wymianami, nawet w trakcie ekstremalnych obciążeń.
- Zapewnia wydajność i sprawność silnika bez względu na warunki jazdy i temperatury.

Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	EDGE 5W-50 S
Gęstość relatywna w 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Lepkość kinematyczna w 100°C	ASTM D445	mm²/s	16.9
Lepkość kinematyczna w 40°C	ASTM D445	mm²/s	103.9
Indeks lepkości	ASTM D2270		178
Lepkość, CCS -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5300
Temperatura zapłonu PMCC	ASTM D93	°C	204
Całkowita liczba zasadowa, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Popiół siarczanowy	ASTM D874	% w t	0.77

Specyfikacje i dopuszczenia

API SP

Meets Ford WSS-M2C931-C, WSS-M2C931-E1

Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli opakowania przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania opakowań. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

EDGE 5W-50 S

12 Aug 2025

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doбором, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl