



Dati del prodotto

Castrol Power 1 Scooter 2T

Ottieni le migliori prestazioni dal tuo scooter

Descrizione

Castrol Power 1 Scooter 2T è un olio parzialmente sintetico a bassa fumosità specifico per gli scooter moderni. La sua tecnologia con Power Protection Formula permette di proteggere lo scarico dai depositi carboniosi che possono provocare la perdita di prestazioni del motore nel tempo. La pulizia dello scarico in un motore 2 tempi è fondamentale per il suo corretto funzionamento e con oli convenzionali essa si può intasare rapidamente, specialmente con una guida caratterizzata da continue accelerazioni seguite da soste al semaforo come quella cittadina. Invece con Castrol Power 1 Scooter 2T questo non accade: infatti nel test JASO che misura il tempo di blocco della marmitta, esso ha mostrato una prestazione ben oltre lo standard minimo richiesto. Tutto ciò permette di avere uno scarico, e di conseguenza un motore protetto, più a lungo e libero di sviluppare le prestazioni migliori.

Applicazioni

Castrol Power 1 Scooter 2T è ideale per tutti i moderni motori 2 tempi per scooter. È formulato sia per motori dotati di miscelatore automatico che in premiscela a partire dal 2% secondo le indicazioni del costruttore.

Vantaggi

- La sua tecnologia Power Protection Formula mantiene efficiente il sistema di scarico dello scooter;
- La formulazione a basso tenore di ceneri riduce la formazione di depositi sulla candela;
- Ha un'eccellente detergenza ad alta temperatura;
- Possiede un'elevata compatibilità con i catalizzatori dei moderni sistemi di scarico.

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Power 1 Scooter 2T
Densità relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosità cinematica 100C	ASTM D445	mm ² /s	9.7
Punto di scorrimento	IP 15	°C	-39
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	138
Ceneri solfatate	IP 163	% peso	0.05
Viscosità cinematica 40C	ASTM D445	mm ² /s	79

Performance del prodotto

API TC+
ISO-L-EGD
JASO FD

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Castrol Power 1 Scooter 2T
21 Sep 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20007 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it