



## Castrol Power 1 4T 20W-50

Formuła Power Protection dla zapewnienia najwyższej ochrony

### Opis

Castrol Power 1 4T 20W-50 jest zaawansowanym olejem silnikowym opartym o najwyższej jakości, mineralne bazy olejowe, dedykowany do najnowszej generacji silników 4 suwowych. Castrol Power 1 4T zawiera Formułę Power Protection która została opracowana dla motocyklistów kochających przyspieszenie i radość z jazdy. Power Protection Formuła zapewnia pełną ochronę przed powstawaniem depozytów i innych form zanieczyszczeń dzięki czemu poprawia ochronę przeciwzużyciową oraz reakcję na otwarcie przepustnicy.

Castrol Power 1 4T 20W-50 został opracowany w Trizone Technology™ dzięki czemu znakomicie sprawdza się w konstrukcjach gdzie jeden obieg olejowy pracuje w silniku, skrzyni biegów oraz mokrym sprzęgle.

### Zastosowanie

Castrol Power 1 4T 20W-50 został opracowany do nowoczesnych i wymagających silników które wymagają spełnienia poziomu jakości API SJ lub JASO MA2.

### Zalety i korzyści

- Zaawansowana formuła dedykowana do silników 4-suwowych motocyklowych oraz pojazdów Off-Road
- Zapewnia znakomitą ochronę silnika, skrzyni biegów i mokrego sprzęgła dzięki zastosowaniu Trizone Technology™
- Wysoka lepkość zapewnia trwałą ochronę nawet podczas długiego wykorzystywania pełnej mocy silnika przy małej prędkości jazdy i podczas ograniczonego chłodzenia.
- Najwyższa czystość wszystkich elementów silnika poprawia ochronę oraz reakcję silnika na otwarcie przepustnicy i zmienne warunki pracy.

## Typowa charakterystyka

Nazwa	Metoda	Jednostka	Castrol Power 1 4T 20W-50
Gęstość w 15C	ASTM D4052	g/ml	Report
Lepkość kinematyczna w 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.5
Lepkość CCS -15C (20W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	8000
Lepkość kinematyczna w 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	152.2
Indeks lepkości	ASTM D2270	None	126
Całkowita liczba zasadowa TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8

## Specyfikacje i dopuszczenia

API SN  
JASO MA2

## Przechowywanie i magazynowanie

Wszelkie opakowania powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Castrol Power 1 4T 20W-50

18 Aug 2022

Castrol oraz związane z nimi znaki, są znakami towarowymi Castrol Limited i są wykorzystywane na podstawie licencji.

### Prawne wyłączenie

Karta produktu i informacje w niej zawarte są aktualne w momencie jej tworzenia i wydruku. Jednakże, nie dajemy gwarancji, że prezentowane wyrażenia lub zasugerowane zwroty są dokładne, precyzyjne i kompletne. Dane zawarte są oparte na testach wykonanych w warunkach laboratoryjnych i należy je traktować jako wskazówkę i ogólną informację. Użytkownikom radzimy upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji karty danych.

Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczne użycie produktu zgodnie z zastosowaniem i odpowiednim doborem, stosując się do wszystkich odpowiednich regulacji i wymagań prawnych. Karta bezpieczeństwa produktu SDS jest dostępna dla wszystkich produktów i powinna być wykorzystana dla odpowiedniego składowania, bezpiecznego zastosowania oraz usuwania, utylizacji produktu. BP, jej filie oraz podmioty współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, zniszczenia i urazy będące rezultatem nieodpowiedniego użycia produktu, za jakiegokolwiek awarie powstałe w wyniku zastosowania niezgodnie z rekomendacją produktu oraz za zagrożenia właściwe dla natury i środowiska.

Wszystkie produkty, serwis, obsługa i informacje są dostarczane zgodnie z standardowymi warunkami sprzedaży.

Jeśli są wymagane dodatkowe informacje należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem sprzedaży.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 3077777

www.castrol.pl