



Produktové informácie

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9

Pre dlhšiu životnosť oleja

Popis

Castrol VECTON® Long Drain 10W-30 E6/E9 je pokročilý čiastočne syntetický olej pre vysokovýkonné dieselové motory, ktorý je špeciálne navrhnutý pre dlhšiu životnosť oleja. Je vhodný pre vysoko výkonné dieselové motory spĺňajúce emisné požiadavky Euro I až Euro VI. Je vhodný pre motory s filtrami pevných častíc alebo bez nich, pre väčšinu motorov EGR a pre väčšinu motorov vybavených systémami SCR na redukciu NOx. Dôrazne sa odporúča pre motory vybavené filtrami pevných častíc a je určený na použitie v kombinácii s nízkosírnou motorovou naftou.

Výhody

Castrol VECTON Long Drain 10W-30 E6/E9 s technológiou System Pro Technology™ je špeciálne navrhnutý a testovaný pre predĺžené intervaly výmeny až do 120 000 km*.

Moderné nákladné vozidlá využívajú nové technológie na dosiahnutie až o 30 % vyššieho krútiaceho momentu, ale to tiež znamená vyššie teploty a tlaky motora. To zaťažuje olej, tlačí ho bližšie k poruche a znižuje jeho životnosť a schopnosť predĺžiť intervaly výmeny. Castrol VECTON Long Drain System Pro Technology™ sa v prevádzkových testoch osvedčila na bezpečné predlžovanie intervalov výmeny. System Pro Technology™ bojuje proti poruchám oleja tým, že:

1. bojuje proti oxidácii a usadeninám
2. neutralizuje škodlivé kyseliny
3. riadi prevzdušňovanie oleja
4. prispôsobuje sa zvýšeným teplotám a odoláva strate viskozity v dôsledku šmyku.

To všetko znamená dlhšiu životnosť oleja, čo vám dáva istotu maximálneho intervalu výmeny.

* je schválený spoločnosťou MAN pre intervaly výmeny oleja až do 120 000 km v súlade s ich špecifikáciami. Skutočný interval výmeny oleja závisí od typu motora, prevádzkových podmienok, histórie servisu, OBD a kvality paliva. Vždy si preštudujte návod na obsluhu od výrobcu.

** v porovnaní s priemyselnými požiadavkami API a ACEA a na základe testov vykonaných na 81 % objemu radu Castrol VECTON na základe 12-mesačného predaja do marca 2017

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9
Hustota pri 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.86
Kinematická viskozita pri 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Viskozita, CCS -25 °C (10 W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6100
Kinematická viskozita pri 40 °C	ASTM D445	mm²/s	83
Index viskozity	ASTM D2270		133
Popol, sulfátovaný	ASTM D874	% w t	0.96
Celkové číslo bázy, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-42
Bod vzplanutia, COC	ASTM D92	°C	230

Výkonnostné parametre produktu

ACEA E6, E7, E9, E11
API CJ-4
JASO DH-2
CAT ECF-3
Cummins CES 20081
DDC Powerguard 93K218
Deutz DQC IV-18 LA
DTFR 15C110
Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5
MTU Oil Category 3.1
RVI RLD-3
Volvo CNG VDS-4 VDS-4.5
Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477
Meets DAF PX Euro VI requirements

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované prikryté. Ak je skladovanie vonku nevyhnutné, sudy by mali byť uložené vodorovne, aby sa zabránilo možnému vniknutiu vody a poškodeniu označenia na sudoch. Výrobky by sa nemali skladovať pri teplote nad 60 °C, vystavovať horúcemu slnku alebo mrazu.

Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9

22 Aug 2025

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnemu stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk