



Tuotetieto

Castrol POWER1 4T 15W-50

Kiihdytystehoa tarpeen mukaan

Kuvaus

Power Sustain -teknologiaa™ käyttävä Castrol POWER1 4T on kehitetty erityisesti moottoripyöräilijöille, jotka nauttivat vauhdin hurmasta.

Power Sustain™ -teknologiaa käyttävä uusi Castrol POWER1 4T auttaa hallitsemaan lämpöä ja kitkaa, mikä takaa jatkuvan tehon syötön ja kiihdytystehon tarpeen mukaan.

Käyttö

Castrol POWER1 4T on kehitetty hallitsemaan lämpöä ja kitkaa sekä takaamaan jatkuva tehon syöttö ja kiihdytysteho tarpeen mukaan. Se sopii kaikille 4-tahtimoottoripyörien kaasutin- ja polttoaineruiskutusjärjestelmille, joiden suositus on API SN (tai alle) tai JASO MA tai MA2.

Edut

- Moottorin lämmön ja kitkan hallinta, mikä takaa jatkuvan tehon syötön ja kiihdytystehon tarpeen mukaan. Kehitetty erityisesti pitkäkestoiseen ajoon.
- Uusi POWER1 4T kestää korkeiden lämpötilojen aiheuttamaa öljyn paksuuntumista.
- Uusi POWER1 4T säilyttää moottoripyörän suorituskyvyn pitkillä ajomatkoilla.
- Yhteensopiva katalysaattoreiden kanssa.

Tyypilliset arvot

Nimi	Menetelmä	Yksikkö	POWER1 4T 15W-50
Suhteellinen tiheys @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.874
Ulkomuoto	Visual	-	Clear & Bright
Kinemaattinen viskositeetti 100°C	ASTM D445	cSt	17.86
Kinemaattinen viskositeetti 40C	ASTM D445	mm²/s	139.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	-	142
Jähmepiste	ASTM D97	°C	-36
Leimahduspiste, PMCC	ASTM D93	°C	206.5

Tuotteen suorituskyky

API SN
JASO MA2

Varastointi

Kaikki pakkaukset tulee varastoida sisätiloihin tai lämmitettyihin tiloihin. Ulkotiloja käytettäessä tulee astiat varastoida siten, ettei niihin pääse vettä eikä tynnyrimerkinnot häviä. Tuotteita ei tule varastoida tilaan, jossa lämpötila ylittää 60° C, eikä altistaa voimakkaalle auringonpaisteelle tai pakkasasteille.

Castrol POWER1 4T 15W-50

20 May 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Tämän tietolomakkeen sisältämät tiedot katsotaan oikeiksi painohetkellä. Tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä ei kuitenkaan voida taata. Tiedot perustuvat laboratoriossa tehtyihin, normien mukaisiin testeihin ja ovat vain ohjeellisia. Käyttäjien tulee varmistaa, että heillä on käytössään tietolomakkeen uusin versio. Käyttäjän tulee itse arvioida tuotteet, käyttää niitä turvallisesti, arvioida tuotteiden sopivuus aiottuun käyttötarkoitukseen ja noudattaa tuotteita koskevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä. Kaikista tuotteistamme on saatavana turvallisuuden tietolomakkeet, joista käyvät ilmi tuotteen säilyttämisestä, turvallista käsittelyä ja hävittämistä koskevat tiedot. BP plc tai sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa materiaalin väärinkäytöstä, suositusten noudattamatta jättämisestä tai materiaalin haitallisuudesta aiheutuvista vaurioista tai vahingoista. Kaikki tuotteet, palvelut ja tiedot ovat myyntiehtojemme alaisia. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen edustajaamme.

Nordic Lubricants Oy , Box 49104 , SE-100 28 , Stockholm
0207 851 950
www.castrol.fi